Système de filtration Triple R OSCA CS SS 305 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : HFU 2305 400V / OSCA CS SS 305 2R 3OS

- Equipé de sa propre pompe, pour une utilisation hors ligne 24h/24, 7j/7 et 365j/an
- Installation sur des réservoirs ou des systèmes sans pression
- Conception très adaptée à une installation stationnaire ou rotative
- Également disponible : Marine/Offshore, Carburant, ATEX, Système de lubrification, Capteurs de fluides et Connexion à distance
- Conçu et produit par TRIS BV

Triple R TRIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les systèmes de filtration de la série OSCA 305 2R ont été conçus pour purifier, sécher et conditionner les huiles hydrauliques, les huiles de lubrification et autres fluides utilisés dans les turbines, les compresseurs et les presses hydrauliques. Ce système hors ligne est doté de sa propre combinaison moteur-pompe, ce qui le rend parfaitement adapté à la quasi-totalité des applications hors ligne. Conçu pour un fonctionnement continu (24 h/24, 7 j/7, 365 j/an), il assure la maintenance proactive de la machine ou du variateur connecté et le protège des temps d'arrêt. Performance : En un seul passage, ce système élimine efficacement toutes les particules, les contaminants chimiques, l'humidité, les produits d'oxydation (résines) et les dépôts. Il élimine la contamination des fluides qui n'est pas, ou pas, éliminée par les filtres standard, et qui encrasse votre système. Associé à un élément filtrant M300 ou D300 H114, il permet d'atteindre un niveau de propreté NAS 4 | ISO 15/13/10 ou supérieur. Polyvalence : La série OSCA CS SS est disponible en différentes configurations. Mobile ou stationnaire, avec chauffage, refroidissement, convertisseurs de fréquence et/ou systèmes de surveillance de l'état [à distance].

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Hors ligne, fixe ou mobile	**Liquid**	Huile hydraulique, huile de lubrification, huile moteur, huile pour turbines, autres
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	15.000L+ (ISO VG dépendant)	**Dimensions**	~150 x 61 x 160
Poids	185	**Matériau du boîtier du filtre**	Acier
Matériau du joint	NBR	**Entrée / sortie**	28L" x 28L"
Max. pression d'entrée	0, auto-amorçant	**La soupape de sécurité s'ouvre à**	6
Nombre d'éléments filtrants	10	**Max. viscosité**	180 à 40 °C
Tension	400V	**Capacité de la pompe**	~ 80

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Caractéristiques sujettes à modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.

Pays d'origine	Pays-Bas	**Code HS**	84212980
Dans la boite	Le paquet contient le(s) premier(s) élément(s)		

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

Élément	Filtration / fonction	Article.
Triple R D300 Élément filtrant H114	4 µm absolus | ß4 = 1000	numéro d'article EL30001
Triple R M300 Élément filtrant H114	3 µm absolus | ß3 = 1000	numéro d'article EL30004
Triple R E300 Élément filtrant H114	5 µm absolus | ß5 = 1000	numéro d'article EL30003
Triple R X300 Élément filtrant H114	10 µm absolus | ß10 = 1000	numéro d'article EL30006

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS