Système de filtration Triple R OSCA CS SS 306 1R 230V

Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : HFU1306 230V / OSCA CS SS 306 1R 1OS

- Equipé de sa propre pompe, pour une utilisation hors ligne 24h/24, 7j/7 et 365j/an
- Installation sur des réservoirs ou des systèmes sans pression
- Conception très adaptée à une installation stationnaire ou rotative
- Également disponible : Marine/Offshore, Carburant, ATEX, Système de lubrification, Capteurs de fluides et Connexion à distance
- Conçu et produit par TRIS BV

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les systèmes de filtration de la série OSCA 306 ont été conçus pour purifier, sécher et conditionner les huiles hydrauliques, les huiles de lubrification et autres fluides utilisés dans les turbines, les compresseurs et les presses hydrauliques. Ce système hors ligne est doté de sa propre combinaison moteur-pompe, ce qui le rend parfaitement adapté à la quasi-totalité des applications hors ligne. Conçu pour un fonctionnement continu (24 h/24, 7 j/7, 365 j/an), il assure la maintenance proactive de la machine ou du variateur connecté et le protège des temps d'arrêt. Performance : Ce système élimine efficacement toutes les particules, les contaminants chimiques, l'humidité et les produits d'oxydation (résines) en un seul passage. Il élimine la contamination des fluides qui n'est pas, ou pas, éliminée par les filtres standard, et qui encrasse votre système. Associé à un élément filtrant M300 ou D300 H80, il permet d'atteindre un niveau de propreté NAS 4 | ISO 15/13/10 ou supérieur. Polyvalence : La série OSCA CS SS est disponible en différentes configurations. Mobile ou stationnaire, avec chauffage, refroidissement, convertisseurs de fréquence et/ou systèmes de surveillance de l'état [à distance].

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Hors ligne, fixe ou mobile	**Liquid**	Huile hydraulique, huile de lubrification, huile moteur, huile pour turbines, autres
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	10000L+ (ISO VG dépendant)	**Dimensions**	~100 x 61 x 160
Poids	95	**Matériau du boîtier du filtre**	Acier
Matériau du joint	NBR	**Entrée / sortie**	28L" x 28L"
Max. pression d'entrée	0, auto-amorçant	**La soupape de sécurité s'ouvre à**	6
Nombre d'éléments filtrants	6	**Max. viscosité**	180 à 40 °C
Tension	230V	**Capacité de la pompe**	~ 35
Pays d'origine	Pays-Bas	**Code HS**	84212980

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

Caractéristiques sujettes à modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.

Spécifications du moteur	230V triphasé 0.75 kW	**Dans la boite**	Le paquet contient le(s) premier(s) élément(s)

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

Élément	Filtration / fonction	Article.
Triple R E300 Élément filtrant H80	5 µm absolus | ß5 = 1000	numéro d'article EL30009
Triple R M300 Élément filtrant H80	3 µm absolus | ß3 = 1000	numéro d'article EL30025
Triple R X300 Élément filtrant H80	10 µm absolus | ß10 = 1000	numéro d'article EL30019

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0
- Ensemble de connexion SS305/SS306 2 x 2 m
- Ensemble de connexion SS305/SS306 2 x 3 m

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS