Système de filtration Triple R OSCA LS 306 1R 230V

Triple R
OILCLEANER.EU

Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : OSCA LS 306 1R 1OS

- Equipé de sa propre pompe, pour une utilisation hors ligne 24h/24, 7j/7 et 365j/an
- Installation sur des réservoirs ou des systèmes sans pression
- Conception très adaptée à une installation stationnaire ou rotative
- Bac de récupération et réservoir de récupération intégrés.
- Entièrement automatique grâce à la technologie de détection de charge de TRIS BV
- Également disponible : Marine/Offshore, Carburant, ATEX, Système de lubrification, Capteurs de fluides et Connexion à distance
- Conçu et produit par TRIS BV

Triple R TRIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les systèmes de filtration OSCA LS 306, développés par TRIS, sont conçus pour la purification, le séchage et le conditionnement des huiles hydrauliques, des huiles de lubrification et autres fluides utilisés dans les turbines, les compresseurs et les presses hydrauliques. Ce système hors ligne est équipé d'une combinaison motopompe. Entièrement automatique, il régule la pression optimale au niveau des éléments filtrants et est prêt à l'emploi. Il est ainsi parfaitement adapté à la quasi-totalité des applications hors ligne. Développé pour un fonctionnement continu (24h/24, 7j/7, 365j/an), il assure la maintenance proactive de la machine ou du variateur connecté et le protège des temps d'arrêt. Performances : Ce système élimine efficacement toutes les particules, les contaminants chimiques, l'humidité et les produits d'oxydation (résines) en un seul passage. Il élimine les contaminants présents dans les fluides que les filtres standard ne parviennent pas à éliminer, ou pas efficacement, et qui encrassent votre système. Associé à un élément filtrant M300 ou D300 H80, il permet d'atteindre un niveau de propreté NAS 4 | ISO 15/13/10 ou supérieur. Polyvalente : la série OSCA LS est disponible en différentes configurations : mobile ou stationnaire, avec chauffage, refroidissement, convertisseurs de fréquence et/ou systèmes de surveillance à distance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Hors ligne, stationnaire	**Liquid**	Huile hydraulique, huile de lubrification, huile moteur, huile pour turbines, autres
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	8000 L (ISO VG dépendant)	**Dimensions**	~80x160
Poids	185	**Matériau du boîtier du filtre**	Acier
Matériau du joint	NBR	**Entrée / sortie**	28L" x 28L"
Max. pression d'entrée	0, auto-amorçant	**La soupape de sécurité s'ouvre à**	6
Nombre d'éléments filtrants	5	**Max. viscosité**	460 à 40 °C

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Caractéristiques sujettes à modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.

Tension	230V	**Capacité de la pompe**	~ 35
Pays d'origine	Pays-Bas	**Code HS**	84212980
Spécifications du moteur	230V triphasé 1.1 kW	**Dans la boite**	Le paquet contient le(s) premier(s) élément(s)

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

Élément	Filtration / fonction	Article.
Triple R E300 Élément filtrant H80	5 µm absolus | ß5 = 1000	numéro d'article EL30009
Triple R M300 Élément filtrant H80	3 µm absolus | ß3 = 1000	numéro d'article EL30025
Triple R X300 Élément filtrant H80	10 µm absolus | ß10 = 1000	numéro d'article EL30019

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0
- Ensemble de connexion SS305/SS306 2 x 2 m
- Ensemble de connexion SS305/SS306 2 x 3 m

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS