Système de filtration Triple R OSCA SU 103 2R 230V

Triple R
OILCLEANER.EU

Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : OSCA SU 103 2R 1OS

- Boîtiers de filtre en acier inoxydable
- Equipé de sa propre pompe, pour une utilisation hors ligne 24h/24, 7j/7 et 365j/an
- Installation sur des réservoirs ou des systèmes sans pression
- Également disponible : Marine/Offshore, Carburant, ATEX, Système de lubrification, Capteurs de fluides et Connexion à distance

Triple R TRIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les systèmes de filtration de la série OSCA 103 2R ont été conçus pour purifier, sécher et conditionner les huiles hydrauliques, les huiles de lubrification et autres fluides utilisés dans les turbines, les compresseurs et les presses hydrauliques. Ce système hors ligne est doté de sa propre combinaison moteur-pompe, ce qui le rend parfaitement adapté à la quasi-totalité des applications hors ligne. Conçu pour un fonctionnement continu (24 h/24, 7 j/7, 365 j/an), il assure la maintenance proactive de la machine ou du variateur connecté, le protégeant ainsi des temps d'arrêt. Performance : En un seul passage, ce système élimine efficacement toutes les particules, les contaminants chimiques, l'humidité, les produits d'oxydation (résines) et les dépôts. Il élimine la contamination des fluides qui n'est pas, ou pas, éliminée par les filtres standard, et qui encrasse votre système. Associé à un élément filtrant M100 ou D100 H114, il permet d'atteindre un niveau de propreté NAS 4 | ISO 15/13/10 ou supérieur. Polyvalence : La série OSCA SU est disponible en différentes configurations. Mobile ou stationnaire, avec chauffage, refroidissement, convertisseurs de fréquence et/ou systèmes de surveillance de l'état [à distance].

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Hors ligne, fixe ou mobile	**Liquid**	Huile hydraulique, huile de lubrification, huile moteur, huile pour turbines, autres
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	5000 L (ISO VG dépendant)	**Dimensions**	~100 x 40 x 100
Poids	~ 92	**Matériau du boîtier du filtre**	Acier et acier inoxydable
Matériau du joint	NBR	**Entrée / sortie**	''1 x 1''
Max. pression d'entrée	0, auto-amorçant	**La soupape de sécurité s'ouvre à**	5
Nombre d'éléments filtrants	6	**Max. viscosité**	180 à 40 °C
Tension	230V	**Capacité de la pompe**	~ 16

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Caractéristiques sujettes à modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.

Pays d'origine	Pays-Bas	**Code HS**	84212980
Spécifications du moteur	230V triphasé 0.37 kW	**Dans la boite**	Le paquet contient le(s) premier(s) élément(s)

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

Élément	Filtration / fonction	Article.
Triple R D100 Element de filtre	4 µm absolus | ß4 = 1000	numéro d'article EL10002
Triple R E100 Element de filtre	5 µm absolus | ß5 = 1000	numéro d'article EL10003
Triple R M100 Element de filtre	3 µm absolus | ß3 = 1000	numéro d'article EL10006
Triple R V100M Element de filtre	3 µm absolus | ß3 = 1000	numéro d'article EL999201
Triple R WE100 Element de filtre	na	numéro d'article EL10013

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS