

Système de filtration Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V



Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : OSCA SU 103 2R LS 10S

- Boîtiers de filtre en acier inoxydable
- Equipé de sa propre pompe, pour une utilisation hors ligne 24h/24, 7j/7 et 365j/an
- Installation sur des réservoirs ou des systèmes sans pression
- Version LS, prête à l'emploi, régulation automatique de la pression et du débit



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les systèmes de filtration OSCA 103 2R série LS ont été conçus pour purifier, sécher et conditionner les huiles hydrauliques, les huiles de lubrification et autres fluides utilisés dans les turbines, les compresseurs et les presses hydrauliques. Ce système hors ligne est doté de sa propre combinaison moteur-pompe, ce qui le rend idéal pour la quasi-totalité des applications hors ligne. Conçu pour un fonctionnement continu (24h/24, 7j/7, 365j/an), il assure la maintenance proactive de la machine ou du variateur connecté, le protégeant ainsi des temps d'arrêt. Ce système OSCA est équipé du système LS conçu par TRIS, ce qui garantit une installation simple et rapide (plug-and-play). Les variations de température ou l'utilisation d'huiles plus épaisses (avec une valeur cSt plus élevée) ne posent aucun problème. Le système s'adapte automatiquement et garantit en permanence une pression de filtration optimale sur l'ensemble des éléments filtrants. Performance : Ce système élimine efficacement toutes les particules, les contaminants chimiques, l'humidité et les produits d'oxydation (résines) en un seul passage. Il élimine la contamination des fluides qui n'est pas, ou pas, éliminée par les filtres standard, et qui encrasse votre système. Associée à un élément filtrant M100 ou D100 H114, la gamme OSCA SU permet d'atteindre un niveau de propreté NAS 4 | ISO 15/13/10 ou supérieur. Polyvalente, elle se décline en différentes configurations : mobile ou fixe, avec chauffage, refroidissement, convertisseurs de fréquence et/ou systèmes de surveillance à distance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Hors ligne, fixe ou mobile	Liquid	Huile hydraulique, huile de lubrification, huile moteur, huile pour turbines, autres
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	5000 L (ISO VG dépendant)	Dimensions	~100 x 40 x 100
Poids	~ 126.5	Matériau du boîtier du filtre	Acier et acier inoxydable
Matériau du joint	NBR	Entrée / sortie	"1 x 1"
Max. pression d'entrée	0, auto-amorçant	La soupape de sécurité s'ouvre à	5
Nombre d'éléments filtrants	6	Max. viscosité	180 à 40 °C

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS



Tension	230V	Capacité de la pompe	~ 16
Pays d'origine	Pays-Bas	Code HS	84212980
Spécifications du moteur	230V triphasé 0.37 kW	Dans la boîte	Le paquet contient le(s) premier(s) élément(s)

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

Élément	Filtration / fonction	Article.	OPTIONS
Triple R D100 Element de filtre	4 µm absolu β4 = 1000	numéro d'article EL10002	
Triple R E100 Element de filtre	5 µm absolu β5 = 1000	numéro d'article EL10003	
Triple R M100 Element de filtre	3 µm absolu β3 = 1000	numéro d'article EL10006	
Triple R V100M Element de filtre	3 µm absolu β3 = 1000	numéro d'article EL999201	
Triple R WE100 Element de filtre	na	numéro d'article EL10013	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Ensemble de connexion SS305/SS306 2 x 2 m - Ensemble de connexion SS305/SS306 2 x 3 m

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

