

Triple R BU100WG szűrőrendszer

Triple R offline / bypass olajsűrő rendszer

Cikkszám(ok): BU100WG / TR-19550

- Megkerülő szűrés, meglévő nyomásra telepítés.
- Telepítés 315 bar maximális nyomású alkalmazásokhoz.
- Ideális fröccsöntő gépekhez, mobil hidraulikához és aggregátumokhoz.



TERMÉKLEÍRÁS

A víz-glikol tisztítására szolgáló BU100WG szűrő bypass-ként csatlakozik a rendszerhez, és a rendelkezésre álló, akár 315 bar nyomást is felhasználja. A rendszer hatékonyan kiszűri az összes szennyeződésrészecskét, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat), amelyeket a standard szűrőkkel általában nem lehet eltávolítani. Kombinálható a WG100 és DWG100 szűrőelemekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Megkerülő, fix / falra szerelhető	Folyadék	Víz glikol
Akár olajmennyiségekhez	600L	Méret	X 23 32
Súly	6,5	Szűrőház anyaga	Alumínium (kezelt)
Tömítés anyaga	NBR	Be/ki	1/4 "x 3/8"
Max. Bemeneti nyomás	315	Minimális bemeneti nyomás	10
A biztonsági szelep ekkor nyílik meg	6	Szűrőelemek száma	1
Max. viszkozitás	180 @ 40°C	Folyik	2
Származási ország	Japán	HS-kód	84212980
A doboz tartalma	A csomag tartalmazza az első elemet (készletet), a rögzítőkonzolt és a nyomásmérőt.		

AJÁNLOTT SZŰRŐELEMÉK ÉS OPCIÓK

EURÓPAI PARTNEREINK



Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.
Triple R WG100 Szűrőbetét	10 µmos abszolút β10 = 1000	Cikk száma EL10012
Triple R DWG100 szűrőelem	7 µmos abszolút β7 = 1000	Cikk száma EL10017

OPCIÓK

Nem találhatóak összekapcsolt lehetőségek.

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK

