

Triple R BU300WG szűrőrendszer

Triple R offline / bypass olajszűrő rendszer

Cikkszám(ok): BU300WG / TR-19700

- Megkerülő szűrés, meglévő nyomásra telepítés.
- Telepítés 315 bar maximális nyomású alkalmazásokhoz.
- Víz-glikol tisztításához.



TERMÉKLEÍRÁS

A víz-glikol tisztítására szolgáló BU300WG szűrő bypass-ként csatlakozik a rendszerhez, és a rendelkezésre álló, akár 315 bar nyomást is felhasználja. A rendszer hatékonyan kiszűri az összes szennyeződésrészecskét, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat), amelyeket a standard szűrőkkel általában nem lehet eltávolítani. Kombinálható a WG100 és DWG100 szűrőelemekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Megkerülő, fix / falra szerelhető	Folyadék	Víz glikol
Akár olajmennyiségekhez	1800L	Méret	23.5 x 23.5 x 76.5
Súly	12	Szűrőház anyaga	Rozsdamentes acél
Tömítés anyaga	NBR	Be/ki	RC1/2" x RC1/2"
Max. Bemeneti nyomás	315	Minimális bemeneti nyomás	10
A biztonsági szelep ekkor nyílik meg	5	Szűrőelemek száma	3
Max. viszkozitás	180 @ 40°C	Folyik	6
Származási ország	Japán	HS-kód	84212980
A doboz tartalma	A csomag tartalmazza az első elem(eke)t (készletét) és a nyomásmérőt		

AJÁNLOTT SZŰRŐELEMÉK ÉS OPCIÓK

EURÓPAI PARTNEREINK



Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.	OPCIÓK
Triple R WG100 Szűrőbetét	10 µmos abszolút β10 = 1000	Cikk száma EL10012	• V-szorító SU102/ 103
Triple R DWG100 szűrőelem	7 µmos abszolút β7 = 1000	Cikk száma EL10017	

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK

