Triple R OSCA CS SS 305 1R 230V szűrőrendszer

Triple R offline / bypass olajszűrő rendszer

Cikkszám(ok): HFU 1305 230V / OSCA CS SS 305 1R 1OS

- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- Kialakítása kiválóan alkalmas álló telepítésre vagy forgatásra
- Kapható még: Tengeri/Offshore, Üzemanyag, ATEX, Kenőrendszer, Folyadékérzékelők és Távoli csatlakozás
- A TRIS BV tervezte és gyártotta

TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA 305 sorozatú szűrőrendszereket hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására fejlesztették ki. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik. Ez ideálissá teszi gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre tervezték, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, valamint megvédi azt az állásidőtől. Teljesítmény: Ez a rendszer egyetlen menetben hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat). Kiküszöböli a folyadékokban lévő szennyeződéseket, amelyeket a standard szűrők nem, vagy nem hatékonyan távolítanak el, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. Egy M300 vagy D300 H114 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | ISO 15/13/10 vagy annál jobb tisztasági szint érhető el. Sokoldalú: Az OSCA CS SS sorozat különböző konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy [távoli] állapotfelügyeleti rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Offline, helyhez kötött vagy mobil	**Folyadék**	Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb
Akár olajmennyiségekhez	10000 liter+ (ISO VG-függő)	**Méretek**	~100 × 61 × 160
Súly	185	**Szűrőház anyaga**	acél
Tömítés anyaga	NBR	**Be/ki**	28L" x 28L"
Max. Bemeneti nyomás	0, önfelszívó	**A biztonsági szelep ekkor nyílik meg**	6
Szűrőelemek száma	5	**Max. viszkozitás**	180 @ 40°C
Feszültség	230V	**Szivattyú kapacitás**	~ 35
Származási ország	Hollandia	**HS-kód**	84212980
A motor műszaki adatai	230V 1 fázisú 0.75 kW	**A doboz tartalma**	A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét)

EURÓPAI PARTNEREINK

AJÁNLOTT SZŰRŐELEMEK ÉS OPCIÓK

Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.
Triple R D300 H114 szűrőelem	4 µmos abszolút | ß4 = 1000	Cikk száma EL30001
Triple R M300 H114 szűrőelem	3 µmos abszolút | ß3 = 1000	Cikk száma EL30004
Triple R E300 H114 szűrőelem	5 µmos abszolút | ß5 = 1000	Cikk száma EL30003
Triple R X300 H114 szűrőelem	10 µmos abszolút | ß10 = 1000	Cikk száma EL30006

OPCIÓK

- MPFILTRI ICM 2.0
- Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 2 m
- Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 3 m

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK