

Triple R OSCA CS SS 305 1R 400V szűrőrendszer



Triple R offline / bypass olajsűrő rendszer

Cikkszám(ok): HFU 1305 400V / OSCA CS SS 305 1R 30S

- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- Kialakítása kiválóan alkalmas álló telepítésre vagy forgatásra
- Kapható még: Tengeri/Offshore, Üzemanyag, ATEX, Kenőrendszer, Folyadékérzékelők és Távoli csatlakozás
- A TRIS BV tervezte és gyártotta



TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA 305 sorozatú szűrőrendszereket hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására fejlesztették ki. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik. Ez ideálissá teszi gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre tervezték, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, valamint megvédi azt az állásidőtől. Teljesítmény: Ez a rendszer egyetlen menetben hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat). Kiküszöböli a folyadékokban lévő szennyeződések, amelyeket a standard szűrők nem, vagy nem hatékonyan távolítanak el, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. Egy M300 vagy D300 H114 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | ISO 15/13/10 vagy annál jobb tisztasági szint érhető el. Sokoldalú: Az OSCA CS SS sorozat különböző konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy [távoli] állapotfelügyeleti rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Offline, helyhez kötött vagy mobil	Folyadék	Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb
Akár olajmennyiségekhez	10000 liter+ (ISO VG-függő)	Méret	~100 x 61 x 160
Súly	185	Szűrőház anyaga	acél
Tömítés anyaga	NBR	Be/ki	28L" x 28L"
Max. Bemeneti nyomás	0, önfelszívó	A biztonsági szelep ekkor nyílik meg	6
Szűrőelemek száma	5	Max. viszkozitás	180 @ 40°C
Feszültség	400V	Szivattyú kapacitás	~ 35
Származási ország	Hollandia	HS-kód	84212980
A motor műszaki adatai	400V 3 fázisú 0.75 kW	A doboz tartalma	A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét)

EURÓPAI PARTNEREINK



AJÁNLOTT SZŰRŐELEMÉK ÉS OPCIÓK

Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.	OPCIÓK
Triple R D300 H114 szűrőelem	4 µmos abszolút β4 = 1000	Cikk száma EL30001	
Triple R M300 H114 szűrőelem	3 µmos abszolút β3 = 1000	Cikk száma EL30004	
Triple R E300 H114 szűrőelem	5 µmos abszolút β5 = 1000	Cikk száma EL30003	
Triple R X300 H114 szűrőelem	10 µmos abszolút β10 = 1000	Cikk száma EL30006	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 2 m - Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 3 m

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK

