Triple R OSCA CS SS 306 1R 400V szűrőrendszer

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline / bypass olajszűrő rendszer

Cikkszám(ok): HFU1306 400V / OSCA CS SS 306 1R 3OS

- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- Kialakítása kiválóan alkalmas álló telepítésre vagy forgatásra
- Kapható még: Tengeri/Offshore, Üzemanyag, ATEX, Kenőrendszer, Folyadékérzékelők és Távoli csatlakozás
- A TRIS BV tervezte és gyártotta

Triple R TRIS

TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA 306 sorozatú szűrőrendszereket hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására fejlesztették ki. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik. Ez ideálissá teszi gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre tervezték, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, valamint megvédi azt az állásidőtől. Teljesítmény: Ez a rendszer egyetlen menetben hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat). Kiküszöböli a folyadékokban lévő szennyeződéseket, amelyeket a standard szűrők nem, vagy nem hatékonyan távolítanak el, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. Egy M300 vagy D300 H80 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | ISO 15/13/10 vagy annál jobb tisztasági szint érhető el. Sokoldalú: Az OSCA CS SS sorozat különböző konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy [távoli] állapotfelügyeleti rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Offline, helyhez kötött vagy mobil	**Folyadék**	Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb
Akár olajmennyiségekhez	10000 liter+ (ISO VG-függő)	**Méretek**	~100 × 61 × 160
Súly	95	**Szűrőház anyaga**	acél
Tömítés anyaga	NBR	**Be/ki**	28L" x 28L"
Max. Bemeneti nyomás	0, önfelszívó	**A biztonsági szelep ekkor nyílik meg**	6
Szűrőelemek száma	6	**Max. viszkozitás**	180 @ 40°C
Feszültség	400V	**Szivattyú kapacitás**	~ 35
Származási ország	Hollandia	**HS-kód**	84212980
A motor műszaki adatai	400V 3 fázisú 0.75 kW	**A doboz tartalma**	A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét)

EURÓPAI PARTNEREINK

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

AJÁNLOTT SZŰRŐELEMEK ÉS OPCIÓK

Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.
Triple R E300 H80 szűrőelem	5 µmos abszolút | ß5 = 1000	Cikk száma EL30009
Triple R M300 H80 szűrőelem	3 µmos abszolút | ß3 = 1000	Cikk száma EL30025
Triple R X300 H80 szűrőelem	10 µmos abszolút | ß10 = 1000	Cikk száma EL30019

OPCIÓK

- MPFILTRI ICM 2.0

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK