

Triple R OSCA CS SS 306 2R 230V szűrőrendszer



Triple R offline / bypass olajsűrő rendszer

Cikkszám(ok): HFU2306 230V / OSCA CS SS 306 2R 10S

- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- Kialakítása kiválóan alkalmas álló telepítésre vagy forgatásra
- Kapható még: Tengeri/Offshore, Üzemanyag, ATEX, Kenőrendszer, Folyadékérzékelők és Távoli csatlakozás
- A TRIS BV tervezte és gyártotta



TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA 306 sorozatú szűrőrendszereket hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására fejlesztették ki. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik. Ez ideálissá teszi gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre tervezték, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, valamint megvédi azt az állásidőtől. Teljesítmény: Ez a rendszer hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat) és lerakódásokat egyetlen menetben. Kiküszöböli a folyadékokban lévő szennyeződések, amelyeket a standard szűrők nem, vagy nem hatékonyan távolítanak el, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. Egy M300 vagy D300 H80 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | ISO 15/13/10 vagy annál jobb tisztasági szint érhető el. Sokoldalú: Az OSCA CS SS sorozat különböző konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy [távoli] állapotfelügyeleti rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Offline, helyhez kötött vagy mobil	Folyadék	Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb
Akár olajmennyiségekhez	15 000+ liter (ISO VG-függő)	Méret	~150 x 61 x 160
Súly	95	Szűrőház anyaga	acél
Tömítés anyaga	NBR	Be/ki	28L" x 28L"
Max. Bemeneti nyomás	0, önfelszívó	A biztonsági szelep ekkor nyílik meg	6
Szűrőelemek száma	12	Max. viszkozitás	180 @ 40°C
Feszültség	230V	Szivattyú kapacitás	~ 80
Származási ország	Hollandia	HS-kód	84212980
A motor műszaki adatai	230V 1 fázisú 1.1 kW	A doboz tartalma	A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét)

EURÓPAI PARTNEREINK



AJÁNLOTT SZŰRŐELEMÉK ÉS OPCIÓK

Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.	OPCIÓK
Triple R E300 H80 szűrőelem	5 μmos abszolút β5 = 1000	Cikk száma EL30009	
Triple R M300 H80 szűrőelem	3 μmos abszolút β3 = 1000	Cikk száma EL30025	
Triple R X300 H80 szűrőelem	10 μmos abszolút β10 = 1000	Cikk száma EL30019	

• MPFILTRI ICM 2.0

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK

