

Triple R OSCA LS 305 2R 230V szűrőrendszer



Triple R offline / bypass olajsűrő rendszer

Cikkszám(ok): OSCA LS 305 2R 10S

- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- Kialakítása kiválóan alkalmas álló telepítésre vagy forgatásra
- Beépített csepptálca és gyűjtőtartály.
- Teljesen automatikus a TRIS BV terhelésérzékelő technológiájának köszönhetően
- Kapható még: Tengeri/Offshore, Üzemanyag, ATEX, Kenőrendszer, Folyadékérzékelők és Távoli csatlakozás
- A TRIS BV tervezte és gyártotta



TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA LS 305 sorozatú szűrőrendszereket a TRIS fejlesztette ki hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik. A rendszer teljesen automatikus, és maga szabályozza az optimális nyomást a szűrőelemeken keresztül; plug and play (csatlakoztatható és használható) funkcióval rendelkezik. Ez rendkívül alkalmassá teszi gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre fejlesztették ki, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, valamint megvédi azt az állásidőtől. Teljesítmény: Ez a rendszer egyetlen menetben hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs terméket (gyantát). Eltávolítja a folyadékokban lévő szennyeződéseket, amelyeket a standard szűrők nem távolítanak el, vagy nem távolítanak el hatékonyan, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. Egy M300 vagy D300 H114 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | ISO 15/13/10 vagy annál jobb tisztasági szint érhető el. Sokoldalú: Az OSCA LS sorozat különböző konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy [távoli] állapotfelügyeleti rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Offline, helyhez kötött	Folyadék	Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb
Akár olajmennyiségekhez	15.000 liter+ (ISO VG-függő)	Méret	~80x160
Súly	258	Szűrőház anyaga	acél
Tömítés anyaga	NBR	Be/ki	35L" x 28L"
Max. Bemeneti nyomás	0, önfelszívó	A biztonsági szelep ekkor nyílik meg	6
Szűrőelemek száma	12	Max. viszkozitás	460 @ 40°C
Feszültség	230V	Szivattyú kapacitás	~ 80
Származási ország	Hollandia	HS-kód	84212980

EURÓPAI PARTNEREINK



A motor műszaki adatai	230V 1 fázisú 1.1 kW	A doboz tartalma	A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét)
------------------------	----------------------	------------------	---

AJÁNLOTT SZŰRŐELEMÉK ÉS OPCIÓK

Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.	OPCIÓK
Triple R D300 H114 szűrőelem	4 µmos abszolút β4 = 1000	Cikk száma EL30001	
Triple R E300 H114 szűrőelem	5 µmos abszolút β5 = 1000	Cikk száma EL30003	
Triple R M300 H114 szűrőelem	3 µmos abszolút β3 = 1000	Cikk száma EL30004	
Triple R X300 H114 szűrőelem	10 µmos abszolút β10 = 1000	Cikk száma EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK

