# Triple R OSCA LS 306 1R 230V szűrőrendszer

Triple R
OILCLEANER.EU

### Triple R offline / bypass olajszűrő rendszer

**Cikkszám(ok):** OSCA LS 306 1R 1OS

- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- Kialakítása kiválóan alkalmas álló telepítésre vagy forgatásra
- Beépített csepptálca és gyűjtőtartály.
- Teljesen automatikus a TRIS BV terhelésérzékelő technológiájának köszönhetően
- Kapható még: Tengeri/Offshore, Üzemanyag, ATEX, Kenőrendszer, Folyadékérzékelők és Távoli csatlakozás
- A TRIS BV tervezte és gyártotta

Triple R TRIS

## TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA LS 306 sorozatú szűrőrendszereket a TRIS fejlesztette ki hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik. A rendszer teljesen automatikus, és maga szabályozza az optimális nyomást a szűrőelemeken keresztül; plug and play (csatlakoztatható és használható) funkcióval rendelkezik. Ez rendkívül alkalmassá teszi gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre fejlesztették ki, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, valamint megvédi azt az állásidőtől. Teljesítmény: Ez a rendszer egyetlen menetben hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs terméket (gyantát). Eltávolítja a folyadékokban lévő szennyeződéseket, amelyeket a standard szűrők nem távolítanak el, vagy nem távolítanak el hatékonyan, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. Egy M300 vagy D300 H80 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | ISO 15/13/10 vagy annál jobb tisztasági szint érhető el. Sokoldalú: Az OSCA LS sorozat különböző konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy [távoli] állapotfelügyeleti rendszerekkel.

## MŰSZAKI ADATOK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Típusrendszer** | Offline, helyhez kötött | **Folyadék** | Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb |
| **Akár olajmennyiségekhez** | 8000 liter (ISO VG-függő) | **Méretek** | ~80x160 |
| **Súly** | 185 | **Szűrőház anyaga** | acél |
| **Tömítés anyaga** | NBR | **Be/ki** | 28L" x 28L" |
| **Max. Bemeneti nyomás** | 0, önfelszívó | **A biztonsági szelep ekkor nyílik meg** | 6 |
| **Szűrőelemek száma** | 5 | **Max. viszkozitás** | 460 @ 40°C |
| **Feszültség** | 230V | **Szivattyú kapacitás** | ~ 35 |
| **Származási ország** | Hollandia | **HS-kód** | 84212980 |

EURÓPAI PARTNEREINK

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A motor műszaki adatai** | 230V 1 fázisú 1.1 kW | **A doboz tartalma** | A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét) |

## AJÁNLOTT SZŰRŐELEMEK ÉS OPCIÓK

| Elem | Szűrés / funkció | Cikkszám. |
|---|---|---|
| **Triple R E300 H80 szűrőelem** | 5 µmos abszolút \| ß5 = 1000 | Cikk száma EL30009 |
| **Triple R M300 H80 szűrőelem** | 3 µmos abszolút \| ß3 = 1000 | Cikk száma EL30025 |
| **Triple R X300 H80 szűrőelem** | 10 µmos abszolút \| ß10 = 1000 | Cikk száma EL30019 |

### OPCIÓK

- MPFILTRI ICM 2.0
- Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 2 m
- Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 3 m

## EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

**Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.**
Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK