Triple R OSCA SU 103 2R 400V szűrőrendszer

Triple R offline / bypass olajszűrő rendszer

Cikkszám(ok): OSCA SU 103 2R 3OS

- Rozsdamentes acél szűrőházak
- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- Kapható még: Tengeri/Offshore, Üzemanyag, ATEX, Kenőrendszer, Folyadékérzékelők és Távoli csatlakozás

TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA 103 2R sorozatú szűrőrendszereket hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására fejlesztették ki. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik, így ideálisan alkalmas gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre tervezték, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, megvédve azt az állásidőtől. Teljesítmény: Egyetlen menetben ez a rendszer hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat) és lerakódásokat. Eltávolítja a folyadékokban lévő szennyeződéseket, amelyeket a standard szűrők nem, vagy nem hatékonyan távolítanak el, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. Egy M100 vagy D100 H114 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | ISO 15/13/10 vagy annál jobb tisztasági szint érhető el. Sokoldalú: Az OSCA SU sorozat különböző konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy [távoli] állapotfelügyeleti rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Offline, helyhez kötött vagy mobil	**Folyadék**	Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb
Akár olajmennyiségekhez	5000 liter (ISO VG-függő)	**Méretek**	~100 × 40 × 100
Súly	~ 92	**Szűrőház anyaga**	Acél és rozsdamentes acél
Tömítés anyaga	NBR	**Be/ki**	1 "x 1"
Max. Bemeneti nyomás	0, önfelszívó	**A biztonsági szelep ekkor nyílik meg**	5
Szűrőelemek száma	6	**Max. viszkozitás**	180 @ 40°C
Feszültség	400V	**Szivattyú kapacitás**	~ 16
Származási ország	Hollandia	**HS-kód**	84212980
A motor műszaki adatai	400V 3 fázisú 0.37 kW	**A doboz tartalma**	A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét)

EURÓPAI PARTNEREINK

A műszaki adatok változhatnak. Aktuális információk: oilcleaner.eu.

AJÁNLOTT SZŰRŐELEMEK ÉS OPCIÓK

Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.
Triple R D100 Szűrőbetét	4 µmos abszolút | ß4 = 1000	Cikk száma EL10002
Triple R E100 Szűrőbetét	5 µmos abszolút | ß5 = 1000	Cikk száma EL10003
Triple R M100 Szűrőbetét	3 µmos abszolút | ß3 = 1000	Cikk száma EL10006
Triple R V100M Szűrőbetét	3 µmos abszolút | ß3 = 1000	Cikk száma EL999201
Triple R WE100 Szűrőbetét	Nvt	Cikk száma EL10013

OPCIÓK

- MPFILTRI ICM 2.0

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK