

Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V szűrőrendszer

Triple R offline / bypass olajsűrő rendszer

Cikkszám(ok): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Rozsdamentes acél szűrőházak
- Saját szivattyúval felszerelve, 24/7/365 offline használatra
- Telepítés nyomásmentes tartályokra vagy rendszerekre
- LS verzió, plug & play, automatikus nyomás-/áramlásszabályozás




TERMÉKLEÍRÁS

Az OSCA 103 2R LS sorozatú szűrőrendszereket hidraulikaolaj, kenőolaj és egyéb turbinákban, kompresszorokban és hidraulikus présekben használt folyadékok tisztítására, szárítására és kondicionálására fejlesztették ki. Ez az offline rendszer saját motor-szivattyú kombinációval rendelkezik, így ideálisan alkalmas gyakorlatilag minden offline alkalmazáshoz. 24/7/365 üzemre tervezték, és proaktívan karbantartja a csatlakoztatott gépet vagy hajtást, megvédve azt az állásidőtől. Ez az OSCA a TRIS által tervezett LS rendszerrel van felszerelve, ami azt jelenti, hogy teljesen plug-and-play módon működik. A hőmérséklet-ingadozások vagy a sűrűbb olaj (magasabb cSt értékű) használata semmilyen problémát nem jelent. A rendszer automatikusan alkalmazkodik, és mindig garantálja az optimális szűrési nyomást a szűrőelemeken. Teljesítmény: Ez a rendszer egyetlen menetben hatékonyan eltávolítja az összes részecskét, kémiai szennyeződést, nedvességet és oxidációs termékeket (gyantákat). Kiküszöböli a folyadékokban lévő szennyeződések, amelyeket a standard szűrők nem távolítanak el, vagy nem távolítanak el hatékonyan, és amelyek a rendszer szennyeződését okozzák. M100 vagy D100 H114 szűrőelemmel kombinálva NAS 4 | tisztaság érhető el. ISO 15/13/10 vagy jobb szabvány érhető el. Sokoldalú: Az OSCA SU sorozat különféle konfigurációkban kapható. Mobil vagy helyhez kötött, fűtővel, hűtővel, frekvenciaváltókkal és/vagy távoli állapotfelügyeleti rendszerekkel.

MŰSZAKI ADATOK

Típusrendszer	Offline, helyhez kötött vagy mobil	Folyadék	Hidraulikaolaj, Kenőolaj, Motorolaj, Turbinaolaj, Egyéb
Akár olajmennyiségekhez	5000 liter (ISO VG-függő)	Méret	~100 x 40 x 100
Súly	~ 126.5	Szűrőház anyaga	Acél és rozsdamentes acél
Tömítés anyaga	NBR	Be/ki	1 "x 1"
Max. Bemeneti nyomás	0, önfelszívó	A biztonsági szelep ekkor nyílik meg	5
Szűrőelemek száma	6	Max. viszkozitás	180 @ 40°C
Feszültség	230V	Szivattyú kapacitás	~ 16
Származási ország	Hollandia	HS-kód	84212980

EUROPÁI PARTNEREINK



A motor műszaki adatai	230V 1 fázisú 0.37 kW	A doboz tartalma	A csomag tartalmazza az első elem(ek)et (készletét)
------------------------	-----------------------	------------------	---

AJÁNLOTT SZŰRŐELEMÉK ÉS OPCIÓK

Elem	Szűrés / funkció	Cikkszám.	OPCIÓK
Triple R D100 Szűrőbetét	4 µmos abszolút β4 = 1000	Cikk száma EL10002	
Triple R E100 Szűrőbetét	5 µmos abszolút β5 = 1000	Cikk száma EL10003	
Triple R M100 Szűrőbetét	3 µmos abszolút β3 = 1000	Cikk száma EL10006	
Triple R V100M Szűrőbetét	3 µmos abszolút β3 = 1000	Cikk száma EL999201	
Triple R WE100 Szűrőbetét	Nvt	Cikk száma EL10013	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 2 m - Csatlakozókészlet SS305/SS306 2 x 3 m

EURÓPAI TERJESZTÉS ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Európai importőr és forgalmazó - Mérnöki munka - Összeszerelés - Műszaki támogatás
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EURÓPAI PARTNEREINK

