

Sistema di filtraggio Triple R AL400



Sistema di filtrazione dell'olio Triple R offline/bypass

Numero/i dell'articolo: AL400 / TR-121051

- Purificazione, essiccazione e condizionamento del carburante e di tutti i fluidi idraulici e lubrificanti
- Installazione su impianti idraulici con pompa propria - Pressione minima 2.0 bar ~ fino a 6 bar [0.6mpa] di picco
- Progettato e prodotto da TRIS BV



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il filtro AL400 si collega come filtro profondo bypass a un sistema o a una macchina esistente dotata di pompa. Sfruttando la pressione esistente, fino a un massimo di 6 bar, il filtro garantisce una purificazione altamente efficace di tutte le particelle di sporco, umidità e prodotti di ossidazione (resine). Ciò include contaminanti che di solito sono impossibili o inefficaci da rimuovere con i filtri standard, ma che inquinano pesantemente un sistema di lubrificazione. In combinazione con l'elemento filtrante M100 o D100, è possibile ottenere un sistema pulito e una pulizia continua di livello NAS 4 | ISO 15/13/10 o superiore! La serie Triple R AL è versatile e ampiamente applicabile. Purifica il carburante e protegge in modo permanente una macchina o un azionamento da fermi macchina o riparazioni causati da contaminanti solidi e morbidi o acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di tipi	Bypass, stazionario	Liquido	Olio idraulico, Olio lubrificante, Olio motore, Altro
Per volumi di olio fino a	2400L (ISO Dipendente da VG)	Dimensioni	90 x 34
Peso	23	Materiale dell'alloggiamento del filtro	Alluminio
Materiale di tenuta	NBR	Entrata/uscita	12 l x 12 l
Massimo pressione di ingresso	6	Pressione minima di ingresso	2
Numero di elementi filtranti	4	massimo viscosità	460 a 40 °C
Flow	8	Paese di origine	Paesi Bassi
Codice HS	84212980	Nella scatola	1° set di elementi filtranti

ELEMENTI E OPZIONI DI FILTRO CONSIGLIATI

I NOSTRI PARTNER EUROPEI



elemento	Filtrazione / funzione	Articolo no.
Triple R D100 Elemento filtrante	4 µm assoluti β4 = 1000	codice articolo EL10002
Triple R E100 Elemento filtrante	5 µm assoluti β5 = 1000	codice articolo EL10003
Triple R M100 Elemento filtrante	3 µm assoluti β3 = 1000	codice articolo EL10006
Triple R V100M Elemento filtrante	3 µm assoluti β3 = 1000	codice articolo EL999201
Triple R X100 Elemento filtrante	10 µm assoluti β10 = 1000	codice articolo EL10010
Triple R WE100 Elemento filtrante	N / A	codice articolo EL10013
Triple R V100X Elemento filtrante	10 µm assoluti β10 = 1000	codice articolo EL999203

VERSIONI

- vassoio antigoccia AL400
- Connessione impostata AL200/300/400 2 x 2 m
- Connessione impostata AL200/300/400 2 x 3 m
- Connessione impostata AL200/300/400 2 x 2 m Teflon
- Connessione impostata AL200/300/400 2 x 3 m Teflon

DISTRIBUZIONE EUROPEA E ASSISTENZA TECNICA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importatore e distributore europeo - Ingegneria - Assemblaggio - Assistenza tecnica
 Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

I NOSTRI PARTNER EUROPEI

