

Sistema di filtraggio Triple R BU100WG



Sistema di filtrazione dell'olio Triple R offline/bypass

Numero/i dell'articolo: BU100WG / TR-19550

- Filtrazione bypass, installazione alla pressione esistente.
- Installazione su applicazioni con pressione massima di 315 bar.
- Ideale per macchine per stampaggio a iniezione, idraulica mobile e aggregati.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il BU100WG per la purificazione di acqua e glicole viene collegato al sistema come bypass, sfruttando la pressione disponibile fino a 315 bar. Il sistema filtra efficacemente tutte le particelle di sporco, l'umidità e i prodotti di ossidazione (resine) solitamente impossibili da rimuovere con i filtri standard. Può essere abbinato agli elementi filtranti WG100 e DWG100.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di tipi	Bypass, montaggio fisso/a parete	Liquido	Acqua glicole
Per volumi di olio fino a	600L	Dimensioni	23 x 32
Peso	6,5	Materiale dell'alloggiamento del filtro	Alluminio (trattato)
Materiale di tenuta	NBR	Entrata/uscita	1/4 "x 3/8"
Massimo pressione di ingresso	315	Pressione minima di ingresso	10
La valvola di sicurezza si apre a	6	Numero di elementi filtranti	1
massimo viscosità	180 a 40 °C	Flow	2
Paese di origine	Giappone	Codice HS	84212980
Nella scatola	La confezione include il primo (set di) elemento/i, staffa di montaggio e manometro		

ELEMENTI E OPZIONI DI FILTRO CONSIGLIATI

I NOSTRI PARTNER EUROPEI



elemento	Filtrazione / funzione	Articolo no.
Triple R WG100 Elemento filtrante	10 µm assoluti β10 = 1000	codice articolo EL10012
Triple R Elemento filtro DWG100	7 µm assoluti β7 = 1000	codice articolo EL10017

VERSIONI
Nessuna opzione collegata trovata.

DISTRIBUZIONE EUROPEA E ASSISTENZA TECNICA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importatore e distributore europeo - Ingegneria - Assemblaggio - Assistenza tecnica
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

I NOSTRI PARTNER EUROPEI

