Sistema di filtraggio Triple R BU200E

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistema di filtrazione dell'olio Triple R offline/bypass

Numero/i dell'articolo: TR-19200 BU200 / BU2000002

- Purificazione, essiccazione e condizionamento di fluidi idraulici fino a ISOVG 68
- Installazione su impianti idraulici con pompa propria – Pressione minima 10 bar ~ fino a 315 bar di picco
- Ideale per macchine per stampaggio a iniezione, idraulica mobile e aggregati

Triple R TRIS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il BU200E per olio idraulico viene collegato a un sistema idraulico come filtro di profondità bypass. Utilizzando la pressione disponibile, fino a 315 bar, il filtro garantisce una purificazione altamente efficace di tutte le particelle di sporco, umidità e prodotti di ossidazione (resine). Contaminanti che solitamente sono impossibili o inefficaci da rimuovere con i filtri standard, ma che possono contaminare gravemente un sistema oleodinamico. In combinazione con l'elemento filtrante M100 o D100, è possibile ottenere un sistema pulito e una pulizia continua di NAS 4 | ISO 15/13/10 o superiore! La serie Triple R BU proteggerà in modo permanente una macchina o un azionamento da guasti o riparazioni causati da contaminazione dura o morbida o acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di tipi	Bypass, montaggio fisso/a parete	**Liquido**	Olio idraulico
Per volumi di olio fino a	1200L	**Dimensioni**	23.5 x 23.5 x 41
Peso	8	**Materiale dell'alloggiamento del filtro**	Acciaio inossidabile
Materiale di tenuta	NBR	**Entrata/uscita**	RC1/2" x RC1/2"
Massimo pressione di ingresso	315	**Pressione minima di ingresso**	10
La valvola di sicurezza si apre a	6	**Numero di elementi filtranti**	2
massimo viscosità	180 a 40 °C	**Flow**	4
Paese di origine	Giappone	**Codice HS**	84212980
Nella scatola	La confezione include il primo (set di) elemento/i, staffa di montaggio e manometro		

I NOSTRI PARTNER EUROPEI

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

ELEMENTI E OPZIONI DI FILTRO CONSIGLIATI

elemento	Filtrazione / funzione	Articolo no.
Triple R M100 Elemento filtrante	3 µm assoluti | ß3 = 1000	codice articolo EL10006
Triple R D100 Elemento filtrante	4 µm assoluti | ß4 = 1000	codice articolo EL10002
Triple R WE100 Elemento filtrante	N / A	codice articolo EL10013
Triple R V100M Elemento filtrante	3 µm assoluti | ß3 = 1000	codice articolo EL999201
Triple R E100 Elemento filtrante	5 µm assoluti | ß5 = 1000	codice articolo EL10003

VERSIONI

- Morsetto a V SU102/ 103

DISTRIBUZIONE EUROPEA E ASSISTENZA TECNICA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importatore e distributore europeo - Ingegneria - Assemblaggio - Assistenza tecnica

Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

I NOSTRI PARTNER EUROPEI

Le specifiche sono soggette a modifiche. Informazioni aggiornate: oilcleaner.eu.