

Sistema di filtraggio Triple R OSCA CS SS 305 2R 230V



Sistema di filtrazione dell'olio Triple R offline/bypass

Numero/i dell'articolo: HFU 2305 230V / OSCA CS SS 305 2R 10S

- Dotato di pompa propria, per utilizzo offline 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Installazione su serbatoi o sistemi senza pressione
- Design molto adatto per installazione fissa o rotazione
- Disponibili anche: Marine/Offshore, Carburante, ATEX, Sistema di lubrificazione, Sensori di fluidi e Connessione remota
- Progettato e prodotto da TRIS BV



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I sistemi di filtraggio della serie OSCA 305 2R sono stati sviluppati per la purificazione, l'essiccazione e il condizionamento di olio idraulico, olio lubrificante e altri fluidi utilizzati in turbine, compressori e presse idrauliche. Questo sistema offline è dotato di una propria combinazione motore-pompa, che lo rende ideale per praticamente tutte le applicazioni offline. È progettato per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e si occupa della manutenzione proattiva della macchina o dell'azionamento collegato, proteggendolo dai tempi di inattività. Prestazioni: in un singolo passaggio, questo sistema rimuove efficacemente tutte le particelle, i contaminanti chimici, l'umidità, i prodotti di ossidazione (resine) e le incrostazioni. Elimina la contaminazione nei fluidi che non viene rimossa, o non viene rimossa efficacemente, dai filtri standard, causando l'accumulo di sporco nel sistema. In combinazione con un elemento filtrante M300 o D300 H114, è possibile raggiungere un livello di pulizia NAS 4 | ISO 15/13/10 o superiore. Versatile: la serie OSCA CS SS è disponibile in diverse configurazioni. Mobili o stazionari, con riscaldatori, raffreddatori, convertitori di frequenza e/o sistemi di monitoraggio delle condizioni [remoti].

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di tipi	Offline, fisso o mobile	Liquido	Olio idraulico, Olio lubrificante, Olio motore, Olio per turbine, Altro
Per volumi di olio fino a	15.000L+ (ISO Dipendente da VG)	Dimensioni	Dimensioni: ~150 x 61 x 160
Peso	185	Materiale dell'alloggiamento del filtro	acciaio
Materiale di tenuta	NBR	Entrata/uscita	28" x 28"
Massimo pressione di ingresso	0, autoadescente	La valvola di sicurezza si apre a	6
Numero di elementi filtranti	10	massimo viscosità	180 a 40 °C
Tensione	230V	Capacità della pompa	~ 80
Paese di origine	Paesi Bassi	Codice HS	84212980 I NOSTRI PARTNER EUROPEI



Specifiche del motore	230V Monofase 1.1 kW	Nella scatola	Il pacchetto contiene il primo (insieme di) elemento(i)
-----------------------	----------------------	---------------	---

ELEMENTI E OPZIONI DI FILTRO CONSIGLIATI

elemento	Filtrazione / funzione	Articolo no.	VERSIONI
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 µm assoluti β4 = 1000	codice articolo EL30001	
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 µm assoluti β3 = 1000	codice articolo EL30004	
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 µm assoluti β5 = 1000	codice articolo EL30003	
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 µm assoluti β10 = 1000	codice articolo EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUZIONE EUROPEA E ASSISTENZA TECNICA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importatore e distributore europeo - Ingegneria - Assemblaggio - Assistenza tecnica
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

I NOSTRI PARTNER EUROPEI

