Sistema di filtraggio Triple R OSCA SU 103 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistema di filtrazione dell'olio Triple R offline/bypass

Numero/i dell'articolo: OSCA SU 103 2R 3OS

- Alloggiamenti per filtri in acciaio inossidabile
- Dotato di pompa propria, per utilizzo offline 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Installazione su serbatoi o sistemi senza pressione
- Disponibili anche: Marine/Offshore, Carburante, ATEX, Sistema di lubrificazione, Sensori di fluidi e Connessione remota

Triple R TRIS

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I sistemi di filtraggio della serie OSCA 103 2R sono stati sviluppati per la purificazione, l'essiccazione e il condizionamento di olio idraulico, olio lubrificante e altri fluidi utilizzati in turbine, compressori e presse idrauliche. Questo sistema offline è dotato di una propria combinazione motore-pompa, che lo rende ideale per praticamente tutte le applicazioni offline. È progettato per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e si occupa della manutenzione proattiva della macchina o dell'azionamento collegato, proteggendolo dai tempi di inattività. Prestazioni: in un singolo passaggio, questo sistema rimuove efficacemente tutte le particelle, i contaminanti chimici, l'umidità, i prodotti di ossidazione (resine) e le incrostazioni. Elimina la contaminazione nei fluidi che non viene rimossa, o non viene rimossa efficacemente, dai filtri standard, causando l'accumulo di sporco nel sistema. In combinazione con un elemento filtrante M100 o D100 H114, è possibile raggiungere un livello di pulizia NAS 4 | ISO 15/13/10 o superiore. Versatile: la serie OSCA SU è disponibile in diverse configurazioni. Mobili o stazionari, con riscaldatori, raffreddatori, convertitori di frequenza e/o sistemi di monitoraggio delle condizioni [remoti].

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di tipi	Offline, fisso o mobile	**Liquido**	Olio idraulico, Olio lubrificante, Olio motore, Olio per turbine, Altro
Per volumi di olio fino a	5000L (ISO Dipendente da VG)	**Dimensioni**	Dimensioni: ~100 x 40 x 100
Peso	~ 92	**Materiale dell'alloggiamento del filtro**	Acciaio e acciaio inossidabile
Materiale di tenuta	NBR	**Entrata/uscita**	1 "x 1"
Massimo pressione di ingresso	0, autoadescante	**La valvola di sicurezza si apre a**	5
Numero di elementi filtranti	6	**massimo viscosità**	180 a 40 °C
Tensione	400V	**Capacità della pompa**	~ 16
Paese di origine	Paesi Bassi	**Codice HS**	84212980

I NOSTRI PARTNER EUROPEI

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Specifiche del motore	400V Monofase 0.37 kW	**Nella scatola**	Il pacchetto contiene il primo (insieme di) elemento(i)

ELEMENTI E OPZIONI DI FILTRO CONSIGLIATI

elemento	Filtrazione / funzione	Articolo no.
Triple R D100 Elemento filtrante	4 µm assoluti | ß4 = 1000	codice articolo EL10002
Triple R E100 Elemento filtrante	5 µm assoluti | ß5 = 1000	codice articolo EL10003
Triple R M100 Elemento filtrante	3 µm assoluti | ß3 = 1000	codice articolo EL10006
Triple R V100M Elemento filtrante	3 µm assoluti | ß3 = 1000	codice articolo EL999201
Triple R WE100 Elemento filtrante	N / A	codice articolo EL10013

VERSIONI

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUZIONE EUROPEA E ASSISTENZA TECNICA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importatore e distributore europeo - Ingegneria - Assemblaggio - Assistenza tecnica
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

I NOSTRI PARTNER EUROPEI