

Sistema di filtraggio Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V



Sistema di filtrazione dell'olio Triple R offline/bypass

Numero/i dell'articolo: OSCA SU 103 2R LS 10S

- Alloggiamenti per filtri in acciaio inossidabile
- Dotato di pompa propria, per utilizzo offline 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno
- Installazione su serbatoi o sistemi senza pressione
- Versione LS, plug & play, controllo automatico della pressione/portata



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I sistemi di filtraggio OSCA 103 2R serie LS sono stati sviluppati per la purificazione, l'essiccazione e il condizionamento di olio idraulico, olio lubrificante e altri fluidi utilizzati in turbine, compressori e presse idrauliche. Questo sistema offline è dotato di una propria combinazione motore-pompa, che lo rende ideale per praticamente tutte le applicazioni offline. È progettato per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e si occupa della manutenzione proattiva della macchina o dell'azionamento collegato, proteggendolo dai tempi di inattività. Questo OSCA è dotato del sistema LS progettato da TRIS, il che significa che funziona in modalità plug-and-play. Le fluttuazioni di temperatura o l'utilizzo di olio più denso (con un valore cSt più elevato) non rappresentano alcun problema. Il sistema si adatta automaticamente e garantisce sempre una pressione di filtrazione ottimale attraverso gli elementi filtranti. Prestazioni: questo sistema rimuove efficacemente tutte le particelle, i contaminanti chimici, l'umidità e i prodotti di ossidazione (resine) in un unico passaggio. Elimina la contaminazione nei fluidi che non viene rimossa, o non viene rimossa efficacemente, dai filtri standard, causando l'accumulo di sporco nel sistema. In combinazione con un elemento filtrante M100 o D100 H114, è possibile raggiungere un livello di pulizia NAS 4 | ISO 15/13/10 o superiore. Versatile: la serie OSCA SU è disponibile in diverse configurazioni. Mobile o fissa, con riscaldatore, refrigeratore, convertitori di frequenza e/o sistemi di monitoraggio remoto delle condizioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di tipi	Offline, fisso o mobile	Liquido	Olio idraulico, Olio lubrificante, Olio motore, Olio per turbine, Altro
Per volumi di olio fino a	5000L (ISO Dipendente da VG)	Dimensioni	Dimensioni: ~100 x 40 x 100
Peso	~ 126.5	Materiale dell'alloggiamento del filtro	Acciaio e acciaio inossidabile
Materiale di tenuta	NBR	Entrata/uscita	1 "x 1"
Massimo pressione di ingresso	0, autoadescante	La valvola di sicurezza si apre a	5
Numero di elementi filtranti	6	massimo viscosità	180 a 40 °C

I NOSTRI PARTNER EUROPEI



Tensione	230V	Capacità della pompa	~ 16
Paese di origine	Paesi Bassi	Codice HS	84212980
Specifiche del motore	230V Monofase 0.37 kW	Nella scatola	Il pacchetto contiene il primo (insieme di) elemento(i)

ELEMENTI E OPZIONI DI FILTRO CONSIGLIATI

elemento	Filtrazione / funzione	Articolo no.	VERSIONI
Triple R D100 Elemento filtrante	4 µm assoluti β4 = 1000	codice articolo EL10002	
Triple R E100 Elemento filtrante	5 µm assoluti β5 = 1000	codice articolo EL10003	
Triple R M100 Elemento filtrante	3 µm assoluti β3 = 1000	codice articolo EL10006	
Triple R V100M Elemento filtrante	3 µm assoluti β3 = 1000	codice articolo EL999201	
Triple R WE100 Elemento filtrante	N / A	codice articolo EL10013	

- MPFILTRI ICM 2.0
- Connessione impostata SS305/SS306 2 2 x m
- Connessione impostata SS305/SS306 2 3 x m

DISTRIBUZIONE EUROPEA E ASSISTENZA TECNICA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importatore e distributore europeo - Ingegneria - Assemblaggio - Assistenza tecnica
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

I NOSTRI PARTNER EUROPEI

