

Triple R BU100WG Filter System

Triple R offline / bypass oil filtration system

Article number(s): BU100WG / TR-19550

- Bypass filtratie, installatie op bestaande druk.
- Installatie op toepassingen met een maximale druk van 315 bar.
- Ideaal voor spuitgietmachines, mobiele hydrauliek en aggregaten.



PRODUCT DESCRIPTION

De BU100WG voor het reinigen van Water Glycol, wordt als bypass op de installatie aangesloten, gebruikmakend van de aanwezige druk met een maximum tot 315 bar. Het systeem zorgt voor een effectieve filtering van alle vuildeeltjes, vocht en oxidatieproducten (harsen) die met standaard filters meestal niet te verwijderen zijn. Te combineren met het WG100 en DWG 100 filterelement.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system	Bypass, stationair / wandmontage	Liquid	Water glycol
For oil volumes up to	600L	Dimensions	23 x 32
Weight	6,5	Filter housing material	Aluminium (behandeld)
Seal material	NBR	In / out	1/4" x 3/8"
Max. inlet pressure	315	Min. inlet pressure	10
Safety valve opens at	6	No. of filter elements	1
Max. viscosity	180 @ 40C	Flow	2
Country of origin	Japan	HS code	84212980
In the box	Pakket bevat eerste (set van) element(en), montage beugel en manometer		

RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

OUR EUROPEAN PARTNERS



Element	Filtration / function	Article no.	OPTIONS No linked options found.
Triple R WG100 Filter Element	10 µm absoluut β10 = 1000	Artikelnummer EL10012	
Triple R DWG100 Filter Element	7 µm absoluut β7 = 1000	Artikelnummer EL10017	

EUROPEAN DISTRIBUTION & TECHNICAL SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

European importer & distributor - Engineering - Assembly - Technical support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

OUR EUROPEAN PARTNERS

