

Triple R BU200WG Filter System

Triple R offline / bypass oil filtration system

Article number(s): BU200WG TR-19100 / BU2000006

- Bypass filtratie, installatie op bestaande druk.
- Installatie op toepassingen met een maximale druk van 315 bar.
- Voor het reinigen van Water Glycol.



PRODUCT DESCRIPTION

De BU200WG voor het reinigen van Water Glycol, wordt als bypass op de installatie aangesloten, gebruikmakend van de aanwezige druk met een maximum tot 315 bar. Het systeem zorgt voor een effectieve filtering van alle vuildeeltjes, vocht en oxidatieproducten (harsen) die met standaard filters meestal niet te verwijderen zijn. Te combineren met het WG100 en DWG 100 filterelement.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system	Bypass, stationair / wandmontage	Liquid	Water glycol
For oil volumes up to	1200L	Dimensions	23.5 x 23.5 x 41
Weight	8	Filter housing material	Roestvrijstaal
Seal material	NBR	In / out	RC1/2" x RC1/2"
Max. inlet pressure	315	Min. inlet pressure	10
Safety valve opens at	5	No. of filter elements	2
Max. viscosity	180 @ 40C	Flow	4
Country of origin	Japan	HS code	84212980
In the box	Pakket bevat eerste (set van) element(en) en manometer		

RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

OUR EUROPEAN PARTNERS



Element	Filtration / function	Article no.	OPTIONS
Triple R WG100 Filter Element	10 µm absoluut β10 = 1000	Artikelnummer EL10012	
Triple R DWG100 Filter Element	7 µm absoluut β7 = 1000	Artikelnummer EL10017	

OPTIONS

- V-klem SU102/103

EUROPEAN DISTRIBUTION & TECHNICAL SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

European importer & distributor - Engineering - Assembly - Technical support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

OUR EUROPEAN PARTNERS

