

Triple R OSCA CS SS 305 1R 400V Filter System

Triple R offline / bypass oil filtration system

Article number(s): HFU 1305 400V / OSCA CS SS 305 1R 30S

- Uitgerust met eigen pomp, voor 24/7/365 Off-line inzet
- Installatie op druk loze tanks of systemen
- Uitvoering zeer geschikt voor stationaire opstelling of roulatie
- Ook beschikbaar: Marine/Offshore, Fuel, ATEX, smeer systeem, Fluidsensors & Remote connection
- Ontworpen en geproduceerd door TRIS B.V.



PRODUCT DESCRIPTION

De OSCA 305 serie filtersystemen zijn ontwikkeld voor het zuiveren, drogen en conditioneren van hydrauliekolie, smeerolie en andere vloeistoffen als toegepast bij turbines, compressoren en hydraulische persen. Dit offline systeem beschikt over een eigen motor-pompcombinatie. Het is daarmee uitermate geschikt voor vrijwel alle Offline toepassingen. Het is ontwikkeld voor 24/7/365 inzet en zal de aangesloten machine of aandrijving proactief onderhouden en voor uitval behoeden.

Performance: Dit systeem verwijdert in één passage effectief alle deeltjes, chemische verontreinigingen, vocht en oxidatieproducten (harsen) vervuilingen. Contaminatie in vloeistoffen welke met standaardfilters niet- of niet effectief worden verwijderd en uw systeem laten vervuilen. In combinatie met een M300- of D300 H114 filterelement kan een reinheid van NAS 4 | ISO 15/13/10 of beter worden bereikt. Veelzijdig: De OSCA CS SS serie is verkrijgbaar in diverse configuraties. Mobiel of stationair, met verwarmers, koeler, frequentieregelaars en/of [remote] conditiemonitoringsystemen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system	Offline, stationair of mobiel	Liquid	Hydrauliekolie, Smeerolie, Motorolie, Turbine olie, Overig
For oil volumes up to	10000L+ (ISO VG afhankelijk)	Dimensions	~100 x 61 x 160
Weight	185	Filter housing material	Staal
Seal material	NBR	In / out	28L" x 28L"
Max. inlet pressure	0, zelf aanzuigend	Safety valve opens at	6
No. of filter elements	5	Max. viscosity	180 @ 40C
Voltage	400V	Pump capacity	~35
Country of origin	Nederland	HS code	84212980
Motor specifications	400V 3ph 0.75kW	In the box	Pakket bevat eerste (set van) element(en)

RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

OUR EUROPEAN PARTNERS



Element	Filtration / function	Article no.
Triple R D300 H114 Filter Element	4 µm absoluut β4 = 1000	Artikelnummer EL30001
Triple R M300 H114 Filter Element	3 µm absoluut β3 = 1000	Artikelnummer EL30004
Triple R E300 H114 Filter Element	5 µm absoluut β5 = 1000	Artikelnummer EL30003
Triple R X300 H114 Filter Element	10 µm absoluut β10 = 1000	Artikelnummer EL30006

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0
- Aansluit set SS305/SS306 2 x 2 m
- Aansluit set SS305/SS306 2 x 3 m

EUROPEAN DISTRIBUTION & TECHNICAL SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

European importer & distributor - Engineering - Assembly - Technical support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

OUR EUROPEAN PARTNERS

