# Triple R OSCA CS SS 306 1R 400V Filter System

Triple R
OILCLEANER.EU

### Triple R offline / bypass oil filtration system

**Article number(s):** HFU1306 400V / OSCA CS SS 306 1R 3OS

- Uitgerust met eigen pomp, voor 24/7/365 Off-line inzet
- Installatie op druk loze tanks of systemen
- Uitvoering zeer geschikt voor stationaire opstelling of roulatie
- Ook beschikbaar: Marine/Offshore, Fuel, ATEX, smeer systeem, Fluidsensors & Remote connection
- Ontworpen en geproduceerd door TRIS B.V.

## PRODUCT DESCRIPTION

De OSCA 306 serie filtersystemen zijn ontwikkeld voor het zuiveren, drogen en conditioneren van hydrauliekolie, smeerolie en andere vloeistoffen als toegepast bij turbines, compressoren en hydraulische persen. Dit offline systeem beschikt over een eigen motor-pompcombinatie. Het is daarmee uitermate geschikt voor vrijwel alle Offline toepassingen. Het is ontwikkeld voor 24/7/365 inzet en zal de aangesloten machine of aandrijving proactief onderhouden en voor uitval behoeden. Performance: Dit systeem verwijdert in één passage effectief alle deeltjes, chemische verontreinigingen, vocht en oxidatieproducten (harsen) vervuilingen. Contaminatie in vloeistoffen welke met standaardfilters niet- of niet effectief worden verwijderd en uw systeem laten vervuilen. In combinatie met een M300- of D300 H80 filterelement kan een reinheid van NAS 4 | ISO 15/13/10 of beter worden bereikt. Veelzijdig: De OSCA CS SS serie is verkrijgbaar in diverse configuraties. Mobiel of stationair, met verwarmer, koeler, frequentieregelaars en/of [remote] conditiemonitoringssystemen.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type system** | Offline, stationair of mobiel | **Liquid** | Hydrauliekolie, Smeerolie, Motorolie, Turbine olie, Overig |
| **For oil volumes up to** | 10000L+ (ISO VG afhankelijk) | **Dimensions** | ~100 x 61 x 160 |
| **Weight** | 95 | **Filter housing material** | Staal |
| **Seal material** | NBR | **In / out** | 28L" x 28L” |
| **Max. inlet pressure** | 0, zelf aanzuigend | **Safety valve opens at** | 6 |
| **No. of filter elements** | 6 | **Max. viscosity** | 180 @ 40C |
| **Voltage** | 400V | **Pump capacity** | ~35 |
| **Country of origin** | Nederland | **HS code** | 84212980 |
| **Motor specifications** | 400V 3ph 0.75kW | **In the box** | Pakket bevat eerste (set van) element(en) |

## RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

OUR EUROPEAN PARTNERS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

| Element | Filtration / function | Article no. |
|---|---|---|
| **Triple R E300 H80 Filter Element** | 5 µm absoluut \| ß5 = 1000 | Artikelnummer EL30009 |
| **Triple R M300 H80 Filter Element** | 3 µm absoluut \| ß3 = 1000 | Artikelnummer EL30025 |
| **Triple R X300 H80 Filter Element** | 10 µm absoluut \| ß10 = 1000 | Artikelnummer EL30019 |

## OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0

## EUROPEAN DISTRIBUTION & TECHNICAL SUPPORT


**Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.**

European importer & distributor - Engineering - Assembly - Technical support

Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu


**OUR EUROPEAN PARTNERS**