Triple R OSCA CS SS 306 2R 230V Filter System

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline / bypass oil filtration system

Article number(s): HFU2306 230V / OSCA CS SS 306 2R 1OS

- Uitgerust met eigen pomp, voor 24/7/365 Off-line inzet
- Installatie op druk loze tanks of systemen
- Uitvoering zeer geschikt voor stationaire opstelling of roulatie
- Ook beschikbaar: Marine/Offshore, Fuel, ATEX, smeer systeem, Fluidsensors & Remote connection
- Ontworpen en geproduceerd door TRIS B.V.

Triple R TRIS

PRODUCT DESCRIPTION

De OSCA 306 serie Filtersystemen zijn ontwikkeld voor het zuiveren, drogen en conditioneren van hydrauliekolie, smeerolie en andere vloeistoffen als toegepast bij turbines, compressoren en hydraulische persen. Dit offline systeem beschikt over een eigen motor-pompcombinatie. Het is daarmee uitermate geschikt voor vrijwel alle Offline toepassingen. Het is ontwikkeld voor 24/7/365 inzet en zal de aangesloten machine of aandrijving proactief onderhouden en voor uitval behoeden. Performance: Dit systeem verwijdert in één passage effectief alle deeltjes, chemische verontreinigingen, vocht en oxidatieproducten (harsen) vervuilingen. Contaminatie in vloeistoffen welke met standaardfilters niet- of niet effectief worden verwijderd en uw systeem laten vervuilen. In combinatie met een M300- of D300 H80 filterelement kan een reinheid van NAS 4 | ISO 15/13/10 of beter worden bereikt. Veelzijdig: De OSCA CS SS serie is verkrijgbaar in diverse configuraties. Mobiel of stationair, met verwarmer, koeler, frequentieregelaars en/of [remote] conditiemonitoringssystemen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system	Offline, stationair of mobiel	**Liquid**	Hydrauliekolie, Smeerolie, Motorolie, Turbine olie, Overig
For oil volumes up to	15.000+L (ISO VG afhankelijk)	**Dimensions**	~150 x 61 x 160
Weight	95	**Filter housing material**	Staal
Seal material	NBR	**In / out**	28L" x 28L”
Max. inlet pressure	0, zelf aanzuigend	**Safety valve opens at**	6
No. of filter elements	12	**Max. viscosity**	180 @ 40C
Voltage	230V	**Pump capacity**	~80
Country of origin	Nederland	**HS code**	84212980
Motor specifications	230V 1ph 1.1kW	**In the box**	Pakket bevat eerste (set van) element(en)

RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

OUR EUROPEAN PARTNERS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Element	Filtration / function	Article no.
Triple R E300 H80 Filter Element	5 µm absoluut | ß5 = 1000	Artikelnummer EL30009
Triple R M300 H80 Filter Element	3 µm absoluut | ß3 = 1000	Artikelnummer EL30025
Triple R X300 H80 Filter Element	10 µm absoluut | ß10 = 1000	Artikelnummer EL30019

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0

EUROPEAN DISTRIBUTION & TECHNICAL SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

European importer & distributor - Engineering - Assembly - Technical support

Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

OUR EUROPEAN PARTNERS