

Triple R OSCA LS 305 2R 230V Filter System

Triple R offline / bypass oil filtration system



Article number(s): OSCA LS 305 2R 10S

- Uitgerust met eigen pomp, voor 24/7/365 Off-line inzet
- Installatie op druk loze tanks of systemen
- Uitvoering zeer geschikt voor stationaire opstelling of roulatie
- Geïntegreerde lekbak en opvangtank.
- Volautomatisch dankzij de loadsensing technologie van TRIS B.V.
- Ook beschikbaar: Marine/Offshore, Fuel, ATEX, smeer systeem, Fluidsensors & Remote connection
- Ontworpen en geproduceerd door TRIS B.V.



PRODUCT DESCRIPTION

De OSCA LS 305 serie filtersystemen zijn ontwikkeld door TRIS voor het zuiveren, drogen en conditioneren van hydrauliekolie, smeerolie en andere vloeistoffen als toegepast bij turbines, compressoren en hydraulische persen. Dit offline systeem beschikt over een eigen motor-pompcombinatie. Het systeem is volautomatisch en regelt zelf de meest optimale druk over de filterelementen, plug and play. Het is daarmee uitermate geschikt voor vrijwel alle Offline toepassingen. Het is ontwikkeld voor 24/7/365 inzet en zal de aangesloten machine of aandrijving proactief onderhouden en voor uitval behoeden.

Performance: Dit systeem verwijdert in één passage effectief alle deeltjes, chemische verontreinigingen, vocht en oxidatieproducten (harsen) vervuilingen. Contaminatie in vloeistoffen welke met standaardfilters niet- of niet effectief worden verwijderd en uw systeem laten vervuilen. In combinatie met een M300- of D300 H114 filterelement kan een reinheid van NAS 4 | ISO 15/13/10 of beter worden bereikt. Veelzijdig: De OSCA LS serie is verkrijgbaar in diverse configuraties. Mobiel of stationair, met verwarmers, koeler, frequentieregelaars en/of [remote] conditiemonitoringsystemen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system	Offline, stationair	Liquid	Hydrauliekolie, Smeerolie, Motorolie, Turbine olie, Overig
For oil volumes up to	15.000L+ (ISO VG afhankelijk)	Dimensions	~80 x 160
Weight	258	Filter housing material	Staal
Seal material	NBR	In / out	35L" x 28L"
Max. inlet pressure	0, zelf aanzuigend	Safety valve opens at	6
No. of filter elements	12	Max. viscosity	460 @ 40C
Voltage	230V	Pump capacity	~80
Country of origin	Nederland	HS code	84212980
Motor specifications	230V 1ph 1.1kW	In the box	Pakket bevat eerste (set van) element(en)

OUR EUROPEAN PARTNERS



RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

Element	Filtration / function	Article no.	OPTIONS
Triple R D300 H114 Filter Element	4 µm absoluut β4 = 1000	Artikelnummer EL30001	
Triple R E300 H114 Filter Element	5 µm absoluut β5 = 1000	Artikelnummer EL30003	
Triple R M300 H114 Filter Element	3 µm absoluut β3 = 1000	Artikelnummer EL30004	
Triple R X300 H114 Filter Element	10 µm absoluut β10 = 1000	Artikelnummer EL30006	
			MPFILTRI ICM 2.0

EUROPEAN DISTRIBUTION & TECHNICAL SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

European importer & distributor - Engineering - Assembly - Technical support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

OUR EUROPEAN PARTNERS

