

Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V Filtersysteem

Triple R offline / bypass oil filtration system

Article number(s): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Roestvrijstalen filterhuizen
- Uitgerust met eigen pomp, voor 24/7/365 Off-line inzet
- Installatie op druk loze tanks of systemen
- LS versie, plug & play, automatische druk / flow regeling



PRODUCT DESCRIPTION

De OSCA 103 2R LS serie filtersystemen zijn ontwikkeld voor het zuiveren, drogen en conditioneren van hydrauliekolie, smeerolie en andere vloeistoffen als toegepast bij turbines, compressoren en hydraulische persen. Dit offline systeem beschikt over een eigen motor-pompcombinatie. Het is daarmee uitermate geschikt voor vrijwel alle Offline toepassingen. Het is ontwikkeld voor 24/7/365 inzet en zal de aangesloten machine of aandrijving proactief onderhouden en voor uitval behoeden. Deze OSCA is uitgerust met het door TRIS ontworpen LS-systeem, wat betekent dat het volledig plug-and-play werkt. Temperatuurschommelingen of gebruik van dikkere olie (met hogere cSt-waarde) vormen geen enkel probleem. Het systeem past zich automatisch aan en garandeert steeds de optimale filtratiedruk over de filterelementen. Performance: Dit systeem verwijdert in één passage effectief alle deeltjes, chemische verontreinigingen, vocht en oxidatieproducten (harsen) vervuilingen. Contaminatie in vloeistoffen welke met standaardfilters niet- of niet effectief worden verwijderd en uw systeem laten vervuilen. In combinatie met een M100- of D100 H114 filterelement kan een reinheid van NAS 4 | ISO 15/13/10 of beter worden bereikt. Veelzijdig: De OSCA SU serie is verkrijgbaar in diverse configuraties. Mobiel of stationair, met verwarmers, koeler, frequentieregelaars en/of [remote] conditiemonitoringsystemen.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type system	Offline, stationair of mobiel	Liquid	Hydrauliekolie, Smeerolie, Motorolie, Turbine olie, Overig
For oil volumes up to	5000L (ISO VG afhankelijk)	Dimensions	~100 x 40 x 100
Weight	~126.5	Filter housing material	Staal en roestvrijstaal
Seal material	NBR	In / out	1" x 1"
Max. inlet pressure	0, zelf aanzuigend	Safety valve opens at	5
No. of filter elements	6	Max. viscosity	180 @ 40C
Voltage	230V	Pump capacity	~16
Country of origin	Nederland	HS code	84212980

OUR EUROPEAN PARTNERS



Motor specifications	230V 1ph 0.37kW	In the box	Pakket bevat eerste (set van) element(en)
----------------------	-----------------	------------	---

RECOMMENDED FILTER ELEMENTS & OPTIONS

Element	Filtration / function	Article no.	OPTIONS
Triple R D100 Filter Element	4 µm absoluut β4 = 1000	Artikelnummer EL10002	
Triple R E100 Filter Element	5 µm absoluut β5 = 1000	Artikelnummer EL10003	
Triple R M100 Filter Element	3 µm absoluut β3 = 1000	Artikelnummer EL10006	
Triple R V100M Filter Element	3 µm absoluut β3 = 1000	Artikelnummer EL999201	
Triple R WE100 Filter Element	N.v.t.	Artikelnummer EL10013	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Aansluit set SS305/SS306 2 x 2 m - Aansluit set SS305/SS306 2 x 3 m

EUROPEAN DISTRIBUTION & TECHNICAL SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

European importer & distributor - Engineering - Assembly - Technical support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

OUR EUROPEAN PARTNERS

