

System filtrów Triple R BU100WG

System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: BU100WG / TR-19550



- Filtracja bocznikowa, instalacja przy istniejącym ciśnieniu.
- Montaż w zastosowaniach o maksymalnym ciśnieniu 315 bar.
- Doskonale nadaje się do wtryskarek, hydrauliki mobilnej i agregatów.



OPIS PRODUKTU

Urządzenie BU100WG do oczyszczania wody z glikolu jest podłączone do systemu jako bypass, wykorzystując dostępne ciśnienie do 315 barów. System skutecznie filtruje wszystkie cząstki zanieczyszczeń, wilgoć i produkty utleniania (żywice), których zazwyczaj nie da się usunąć standardowymi filtrami. Można je łączyć z wkładami filtracyjnymi WG100 i DWG100.

DANE TECHNICZNE

System typów	Obejście, stacjonarne / montaż na ścianie	Ciecz	Glikol wodny
Dla objętości oleju do	600L	Wymiary	X 23 32
Waga	6,5	Materiał obudowy filtra	Aluminium (obrobione)
Materiał uszczelnienia	NBR	Wejście / wyjście	1/4" x 3/8"
Maks. ciśnienie wlotowe	315	Minimalne ciśnienie wlotowe	10
Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy	6	Liczba elementów filtrujących	1
Maks. lepkość	180 @ 40C	Przepływ	2
Kraj pochodzenia	Japonia	Kod HS	84212980
W polu	W skład zestawu wchodzi pierwszy element(y), uchwyt montażowy i manometr		

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY



Element	Filtracja / funkcja	Artykuł nr.
Triple R WG100 Element filtra	10 µmy absolutne β10 = 1000	Numer artykułu EL10012
Triple R Element filtrujący DWG100	7 µmy absolutne β7 = 1000	Numer artykułu EL10017

OPCJE
Nie znaleziono powiązanych opcji.

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

