

System filtrów Triple R OSCA CS SS 305 2R 400 V



System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: HFU 2305 400V / OSCA CS SS 305 2R 30S

- Wyposażony we własną pompę, do użytku 24/7/365 w trybie offline
- Montaż na zbiornikach lub systemach bezciśnieniowych
- Konstrukcja doskonale nadająca się do montażu stacjonarnego lub obrotowego
- Dostępne również: Marine/Offshore, Paliwo, ATEX, System smarowania, Czujniki płynów i Zdalne połączenie
- Zaprojektowane i wyprodukowane przez TRIS BV



OPIS PRODUKTU

Systemy filtracyjne serii OSCA 305 2R zostały opracowane do oczyszczania, osuszania i kondycjonowania oleju hydraulicznego, oleju smarowego i innych płynów stosowanych w turbinach, sprężarkach i prasach hydraulicznych. Ten system offline charakteryzuje się własnym połączeniem silnika i pompy, dzięki czemu idealnie nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań offline. Jest przeznaczony do pracy 24/7/365 i będzie proaktywnie konserwować podłączoną maszynę lub napęd oraz chronić je przed przestojami. Wydajność: W jednym przejściu system skutecznie usuwa wszystkie cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne, wilgoć, produkty utleniania (żywice) i zanieczyszczenia. Eliminuje zanieczyszczenia w płynach, które nie są usuwane lub nie są skutecznie usuwane przez standardowe filtry, powodując zanieczyszczenie systemu. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M300 lub D300 H114 można osiągnąć poziom czystości NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższy. Wszechstronność: Seria OSCA CS SS jest dostępna w różnych konfiguracjach. Mobilne lub stacjonarne, z nagrzewnicą, chłodnicą, przetwornicami częstotliwości i/lub systemami zdalnego monitorowania stanu.

DANE TECHNICZNE

System typów	Offline, stacjonarnie lub mobilnie	Ciecz	Olej hydrauliczny, Olej smarowy, Olej silnikowy, Olej turbinowy, Inne
Dla objętości oleju do	15.000L+ (ISO Zależne od VG)	Wymiary	~150x61x160
Waga	185	Materiał obudowy filtra	Staal
Materiał uszczelnienia	NBR	Wejście / wyjście	28" x 28"
Maks. ciśnienie wlotowe	0, samozasysające	Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy	6
Liczba elementów filtrujących	10	Maks. lepkość	180 @ 40C
Napięcie	400V	Wydajność pompy	~ 80
Kraj pochodzenia	Holandia	Kod HS	84212980

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY



W polu	Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów		
--------	--	--	--

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

Element	Filtracja / funkcja	Artykuł nr.	OPCJE
Triple R D300 Element filtrujący H114	4 µmy absolutne β4 = 1000	Numer artykułu EL30001	
Triple R M300 Element filtrujący H114	3 µmy absolutne β3 = 1000	Numer artykułu EL30004	
Triple R E300 Element filtrujący H114	5 µmy absolutne β5 = 1000	Numer artykułu EL30003	
Triple R X300 Element filtrujący H114	10 µmy absolutne β10 = 1000	Numer artykułu EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY

