

System filtrów Triple R OSCA CS SS 306 1R 230 V



System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: HFU1306 230V / OSCA CS SS 306 1R 10S

- Wyposażony we własną pompę, do użytku 24/7/365 w trybie offline
- Montaż na zbiornikach lub systemach bezciśnieniowych
- Konstrukcja doskonale nadająca się do montażu stacjonarnego lub obrotowego
- Dostępne również: Marine/Offshore, Paliwo, ATEX, System smarowania, Czujniki płynów i Zdalne połączenie
- Zaprojektowane i wyprodukowane przez TRIS BV



OPIS PRODUKTU

Systemy filtracyjne serii OSCA 306 zostały opracowane do oczyszczania, osuszania i kondycjonowania oleju hydraulicznego, oleju smarowego i innych płynów stosowanych w turbinach, sprężarkach i prasach hydraulicznych. Ten system offline charakteryzuje się własnym połączeniem silnika i pompy. Dzięki temu idealnie nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań offline. Jest przeznaczony do pracy 24/7/365 i będzie proaktywnie konserwować podłączoną maszynę lub napęd oraz chronić je przed przestojami. Wydajność: Ten system skutecznie usuwa wszystkie cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne, wilgoć i produkty utleniania (żywice) w jednym przejściu. Eliminuje zanieczyszczenia w płynach, które nie są usuwane lub nie są skutecznie usuwane przez standardowe filtry, powodując zanieczyszczenie systemu. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M300 lub D300 H80 można osiągnąć poziom czystości NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższy. Wszechstronność: Seria OSCA CS SS jest dostępna w różnych konfiguracjach. Mobilne lub stacjonarne, z nagrzewnicą, chłodnicą, przetwornicami częstotliwości i/lub systemami zdalnego monitorowania stanu.

DANE TECHNICZNE

System typów	Offline, stacjonarnie lub mobilnie	Ciecz	Olej hydrauliczny, Olej smarowy, Olej silnikowy, Olej turbinowy, Inne
Dla objętości oleju do	10000L+ (ISO Zależne od VG)	Wymiary	~100x61x160
Waga	95	Materiał obudowy filtra	Staal
Materiał uszczelnienia	NBR	Wejście / wyjście	28" x 28"
Maks. ciśnienie wlotowe	0, samozasysające	Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy	6
Liczba elementów filtrujących	6	Maks. lepkość	180 @ 40C
Napięcie	230V	Wydajność pompy	~ 35
Kraj pochodzenia	Holandia	Kod HS	84212980

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY



Specyfikacje silnika	230V 1 faza 0.75 kW	W polu	Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów
----------------------	---------------------	--------	--

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

Element	Filtracja / funkcja	Artykuł nr.	OPCJE
Triple R E300 Element filtrujący H80	5 µmy absolutne β5 = 1000	Numer artykułu EL30009	
Triple R M300 Element filtrujący H80	3 µmy absolutne β3 = 1000	Numer artykułu EL30025	
Triple R X300 Element filtrujący H80	10 µmy absolutne β10 = 1000	Numer artykułu EL30019	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Zestaw połączeniowy SS305/SS306 2 2 x m - Zestaw połączeniowy SS305/SS306 2 3 x m

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne
 Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
 info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

