

# System filtrów Triple R OSCA LS 305 1R 400 V

System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: OSCA LS 305 1R 305




- Wyposażony we własną pompę, do użytku 24/7/365 w trybie offline
- Montaż na zbiornikach lub systemach bezciśnieniowych
- Konstrukcja doskonale nadająca się do montażu stacjonarnego lub obrotowego
- Zintegrowana tacka ociekowa i zbiornik zbiorczy
- W pełni zautomatyzowany dzięki technologii wykrywania obciążenia firmy TRIS BV
- Dostępne również: Marine/Offshore, Paliwo, ATEX, System smarowania, Czujniki płynów i Zdalne połączenie
- Zaprojektowane i wyprodukowane przez TRIS BV

## OPIS PRODUKTU

Systemy filtracyjne serii OSCA LS 305 zostały opracowane przez firmę TRIS do oczyszczania, osuszania i kondycjonowania oleju hydraulicznego, oleju smarowego i innych płynów stosowanych w turbinach, sprężarkach i prasach hydraulicznych. Ten system offline posiada własną kombinację silnika i pompy. System jest w pełni automatyczny i sam reguluje optymalne ciśnienie w elementach filtrujących; jest gotowy do użycia od razu. Dzięki temu doskonale nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań offline. Został zaprojektowany do pracy 24/7/365 i aktywnie konserwuje podłączoną maszynę lub napęd oraz chroni je przed przestojami. Wydajność: System skutecznie usuwa wszystkie cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne, wilgoć i produkty utleniania (żywicę) w jednym przejściu. Eliminuje zanieczyszczenia w płynach, które nie są usuwane lub nie są skutecznie usuwane przez standardowe filtry, powodując zanieczyszczenie systemu. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M300 lub D300 H114 można osiągnąć poziom czystości NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższy. Wszelchstronność: Seria OSCA LS jest dostępna w różnych konfiguracjach. Mobilna lub stacjonarna, z nagrzewnicą, chłodnicą, przetwornicami częstotliwości i/lub [zdalnym] systemem monitorowania stanu.

## DANE TECHNICZNE

|                                      |                           |                                              |                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>System typów</b>                  | Offline, stacjonarnie     | <b>Ciecz</b>                                 | Olej hydrauliczny, Olej smarowy, Olej silnikowy, Olej turbinowy, Inne |
| <b>Dla objętości oleju do</b>        | 8000L (ISO Zależne od VG) | <b>Wymiary</b>                               | ~80x160                                                               |
| <b>Waga</b>                          | 185                       | <b>Materiał obudowy filtra</b>               | Staal                                                                 |
| <b>Materiał uszczelnienia</b>        | NBR                       | <b>Wejście / wyjście</b>                     | 28" x 28"                                                             |
| <b>Maks. ciśnienie wlotowe</b>       | 0, samozasysające         | <b>Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy</b> | 6                                                                     |
| <b>Liczba elementów filtrujących</b> | 5                         | <b>Maks. lepkość</b>                         | 460 @ 40C                                                             |
| <b>Napięcie</b>                      | 400V                      | <b>Wydajność pompy</b>                       | ~ 35                                                                  |
| <b>Kraj pochodzenia</b>              | Holandia                  | <b>Kod HS</b>                                | 84212980<br>NASI EUROPEJSKY PARTNERZY                                 |



|                      |                    |        |                                            |
|----------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------|
| Specyfikacje silnika | 400V 3 faza 1.1 kW | W polu | Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów |
|----------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------|

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

| Element                               | Filtracja / funkcja           | Artykuł nr.            | OPCJE              |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Triple R D300 Element filtrujący H114 | 4 µmy absolutne   β4 = 1000   | Numer artykułu EL30001 |                    |
| Triple R M300 Element filtrujący H114 | 3 µmy absolutne   β3 = 1000   | Numer artykułu EL30004 |                    |
| Triple R E300 Element filtrujący H114 | 5 µmy absolutne   β5 = 1000   | Numer artykułu EL30003 |                    |
| Triple R X300 Element filtrujący H114 | 10 µmy absolutne   β10 = 1000 | Numer artykułu EL30006 |                    |
|                                       |                               |                        | • MPFILTRI ICM 2.0 |

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY

