

System filtrów Triple R OSCA LS 306 2R 230 V

System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: OSCA LS 306 2R 10S



- Wyposażony we własną pompę, do użytku 24/7/365 w trybie offline
- Montaż na zbiornikach lub systemach bezciśnieniowych
- Konstrukcja doskonale nadająca się do montażu stacjonarnego lub obrotowego
- Zintegrowana tacka ociekowa i zbiornik zbiorczy
- W pełni zautomatyzowany dzięki technologii wykrywania obciążenia firmy TRIS BV
- Dostępne również: Marine/Offshore, Paliwo, ATEX, System smarowania, Czujniki płynów i Zdalne połączenie
- Zaprojektowane i wyprodukowane przez TRIS BV

OPIS PRODUKTU

Systemy filtracyjne serii OSCA LS 306 zostały opracowane przez firmę TRIS do oczyszczania, osuszania i kondycjonowania oleju hydraulicznego, oleju smarowego i innych płynów stosowanych w turbinach, sprężarkach i prasach hydraulicznych. Ten system offline posiada własną kombinację silnika i pompy. System jest w pełni automatyczny i sam reguluje optymalne ciśnienie w elementach filtrujących; jest gotowy do użycia od razu. Dzięki temu doskonale nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań offline. Został zaprojektowany do pracy 24/7/365 i aktywnie konserwuje podłączoną maszynę lub napęd oraz chroni je przed przestojami. Wydajność: System skutecznie usuwa wszystkie cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne, wilgoć i produkty utleniania (żywicę) w jednym przejściu. Eliminuje zanieczyszczenia w płynach, które nie są usuwane lub nie są skutecznie usuwane przez standardowe filtry, powodując zanieczyszczenie systemu. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M300 lub D300 H80 można osiągnąć poziom czystości NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższy. Wszechstronność: Seria OSCA LS jest dostępna w różnych konfiguracjach. Mobilna lub stacjonarna, z nagrzewnicą, chłodnicą, przetwornicami częstotliwości i/lub [zdalnym] systemem monitorowania stanu.

DANE TECHNICZNE

System typów	Offline, stacjonarnie	Ciecz	Olej hydrauliczny, Olej smarowy, Olej silnikowy, Olej turbinowy, Inne
Dla objętości oleju do	15.000L+ (ISO Zależne od VG)	Wymiary	~80x160
Waga	258	Materiał obudowy filtra	Staal
Materiał uszczelnienia	NBR	Wejście / wyjście	35" x 28"
Maks. ciśnienie wlotowe	0, samozasysające	Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy	6
Liczba elementów filtrujących	12	Maks. lepkość	460 @ 40C
Napięcie	230V	Wydajność pompy	~ 80
Kraj pochodzenia	Holandia	Kod HS	84212980 NASI EUROPEJSKY PARTNERZY



Specyfikacje silnika	230V 1 faza 1.1 kW	W polu	Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów
----------------------	--------------------	--------	--

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

Element	Filtracja / funkcja	Artykuł nr.	OPCJE
Triple R E300 Element filtrujący H80	5 µmy absolutne β5 = 1000	Numer artykułu EL30009	
Triple R M300 Element filtrujący H80	3 µmy absolutne β3 = 1000	Numer artykułu EL30025	
Triple R X300 Element filtrujący H80	10 µmy absolutne β10 = 1000	Numer artykułu EL30019	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

