

System filtrów Triple R OSCA SU 102 2R 230 V

System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: OSCA SU 102 2R 10S



- Obudowy filtrów ze stali nierdzewnej
- Wyposażony we własną pompę, do użytku 24/7/365 w trybie offline
- Montaż na zbiornikach lub systemach bezciśnieniowych
- Dostępne również: Marine/Offshore, Paliwo, ATEX, System smarowania, Czujniki płynów i Zdalne połączenie



OPIS PRODUKTU

Systemy filtracyjne serii OSCA 102 2R zostały opracowane do oczyszczania, osuszania i kondycjonowania oleju hydraulicznego, oleju smarowego i innych płynów stosowanych w turbinach, sprężarkach i prasach hydraulicznych. Ten system offline charakteryzuje się własnym połączeniem silnika i pompy, dzięki czemu idealnie nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań offline. Jest przeznaczony do pracy 24/7/365 i będzie proaktywnie konserwować podłączoną maszynę lub napęd, chroniąc je przed przestojami. Wydajność: W jednym przejściu system skutecznie usuwa wszystkie cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne, wilgoć, produkty utleniania (żywicę) i zanieczyszczenia. Eliminuje zanieczyszczenia w płynach, które nie są usuwane lub nie są skutecznie usuwane przez standardowe filtry, powodując zanieczyszczenie systemu. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M100 lub D100 H114 można osiągnąć poziom czystości NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższy. Wszechstronność: Seria OSCA SU jest dostępna w różnych konfiguracjach. Mobilne lub stacjonarne, z nagrzewnicą, chłodnicą, przetwornicami częstotliwości i/lub systemami zdalnego monitorowania stanu.

DANE TECHNICZNE

System typów	Offline, stacjonarnie lub mobilnie	Ciecz	Olej hydrauliczny, Olej smarowy, Olej silnikowy, Olej turbinowy, Inne
Dla objętości oleju do	3000L (ISO Zależne od VG)	Wymiary	~100x40x100
Waga	~ 85	Materiał obudowy filtra	Stal i stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	NBR	Wejście / wyjście	1 "x 1"
Maks. ciśnienie wlotowe	0, samozasysające	Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy	5
Liczba elementów filtrujących	4	Maks. lepkość	180 @ 40C
Napięcie	230V	Wydajność pompy	~9
Kraj pochodzenia	Holandia	Kod HS	84212980

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY



Specyfikacje silnika	230V 1 faza 0.37 kW	W polu	Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów
----------------------	---------------------	--------	--

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

Element	Filtracja / funkcja	Artykuł nr.	OPCJE
Triple R D100 Element filtra	4 µmy absolutne Ø4 = 1000	Numer artykułu EL10002	
Triple R E100 Element filtra	5 µmy absolutne Ø5 = 1000	Numer artykułu EL10003	
Triple R M100 Element filtra	3 µmy absolutne Ø3 = 1000	Numer artykułu EL10006	
Triple R V100M Element filtra	3 µmy absolutne Ø3 = 1000	Numer artykułu EL999201	
Triple R WE100 Element filtra	Nie dotyczy	Numer artykułu EL10013	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

