System filtrów Triple R OSCA SU 103 2R 230 V

Triple R
OILCLEANER.EU

System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: OSCA SU 103 2R 1OS

- Obudowy filtrów ze stali nierdzewnej
- Wyposażony we własną pompę, do użytku 24/7/365 w trybie offline
- Montaż na zbiornikach lub systemach bezciśnieniowych
- Dostępne również: Marine/Offshore, Paliwo, ATEX, System smarowania, Czujniki płynów i Zdalne połączenie

Triple R TRIS

OPIS PRODUKTU

Systemy filtracyjne serii OSCA 103 2R zostały opracowane do oczyszczania, osuszania i kondycjonowania oleju hydraulicznego, oleju smarowego i innych płynów stosowanych w turbinach, sprężarkach i prasach hydraulicznych. Ten system offline charakteryzuje się własnym połączeniem silnika i pompy, dzięki czemu idealnie nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań offline. Jest przeznaczony do pracy 24/7/365 i będzie proaktywnie konserwować podłączoną maszynę lub napęd, chroniąc je przed przestojami. Wydajność: W jednym przejściu system skutecznie usuwa wszystkie cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne, wilgoć, produkty utleniania (żywice) i zanieczyszczenia. Eliminuje zanieczyszczenia w płynach, które nie są usuwane lub nie są skutecznie usuwane przez standardowe filtry, powodując zanieczyszczenie systemu. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M100 lub D100 H114 można osiągnąć poziom czystości NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższy. Wszechstronność: Seria OSCA SU jest dostępna w różnych konfiguracjach. Mobilne lub stacjonarne, z nagrzewnicą, chłodnicą, przetwornicami częstotliwości i/lub systemami zdalnego monitorowania stanu.

DANE TECHNICZNE

System typów	Offline, stacjonarnie lub mobilnie	**Ciecz**	Olej hydrauliczny, Olej smarowy, Olej silnikowy, Olej turbinowy, Inne
Dla objętości oleju do	5000L (ISO Zależne od VG)	**Wymiary**	~100x40x100
Waga	~ 92	**Materiał obudowy filtra**	Stal i stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	NBR	**Wejście / wyjście**	1 "x 1"
Maks. ciśnienie wlotowe	0, samozasysające	**Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy**	5
Liczba elementów filtrujących	6	**Maks. lepkość**	180 @ 40C
Napięcie	230V	**Wydajność pompy**	~ 16
Kraj pochodzenia	Holandia	**Kod HS**	84212980

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Specyfikacje silnika	230V 1 faza 0.37 kW	**W polu**	Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

Element	Filtracja / funkcja	Artykuł nr.
Triple R D100 Element filtra	4 µmy absolutne | ß4 = 1000	Numer artykułu EL10002
Triple R E100 Element filtra	5 µmy absolutne | ß5 = 1000	Numer artykułu EL10003
Triple R M100 Element filtra	3 µmy absolutne | ß3 = 1000	Numer artykułu EL10006
Triple R V100M Element filtra	3 µmy absolutne | ß3 = 1000	Numer artykułu EL999201
Triple R WE100 Element filtra	Nie dotyczy	Numer artykułu EL10013

OPCJE

- MPFILTRI ICM 2.0

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSCY PARTNERZY