

System filtrów Triple R OSCA SU 103 2R LS 230 V



System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: OSCA SU 103 2R LS 10S

- Obudowy filtrów ze stali nierdzewnej
- Wyposażony we własną pompę, do użytku 24/7/365 w trybie offline
- Montaż na zbiornikach lub systemach bezciśnieniowych
- Wersja LS, plug & play, automatyczna kontrola ciśnienia/przepływu



OPIS PRODUKTU

Systemy filtracyjne serii OSCA 103 2R LS zostały opracowane do oczyszczania, osuszania i kondycjonowania oleju hydraulicznego, oleju smarowego i innych płynów stosowanych w turbinach, sprężarkach i prasach hydraulicznych. Ten system offline posiada własną kombinację silnika i pompy, dzięki czemu idealnie nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań offline. Jest przeznaczony do pracy 24/7/365 i aktywnie konserwuje podłączoną maszynę lub napęd, chroniąc je przed przestojami. System OSCA jest wyposażony w system LS zaprojektowany przez TRIS, co oznacza, że działa całkowicie w trybie plug-and-play. Wahania temperatury lub użycie gęstszego oleju (o wyższej wartości cSt) nie stanowią żadnego problemu. System dostosowuje się automatycznie i zawsze gwarantuje optymalne ciśnienie filtracji na elementach filtracyjnych. Wydajność: System skutecznie usuwa wszystkie cząstki stałe, zanieczyszczenia chemiczne, wilgoć i produkty utleniania (żywice) w jednym przejściu. Usuwa zanieczyszczenia z płynów, które nie są usuwane lub nie są skutecznie usuwane przez standardowe filtry, powodując zanieczyszczenie systemu. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M100 lub D100 H114 można osiągnąć czystość NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższą. Wszechstronność: seria OSCA SU jest dostępna w różnych konfiguracjach. Mobilna lub stacjonarna, z grzałką, chłodnicą, przetwornicami częstotliwości i/lub zdalnymi systemami monitorowania stanu.

DANE TECHNICZNE

System typów	Offline, stacjonarnie lub mobilnie	Ciecz	Olej hydrauliczny, Olej smarowy, Olej silnikowy, Olej turbinowy, Inne
Dla objętości oleju do	5000L (ISO Zależne od VG)	Wymiary	~100x40x100
Waga	~ 126.5	Materiał obudowy filtra	Stal i stal nierdzewna
Materiał uszczelnienia	NBR	Wejście / wyjście	1 "x 1"
Maks. ciśnienie wlotowe	0, samozasysające	Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy	5
Liczba elementów filtrujących	6	Maks. lepkość	180 @ 40C
Napięcie	230V	Wydajność pompy	~ 16 NASI EUROPEJSZY PARTNERZY



Kraj pochodzenia	Holandia	Kod HS	84212980
Specyfikacje silnika	230V 1 faza 0.37 kW	W polu	Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów

ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

Element	Filtracja / funkcja	Artykuł nr.
Triple R D100 Element filtra	4 µmy absolutne β4 = 1000	Numer artykułu EL10002
Triple R E100 Element filtra	5 µmy absolutne β5 = 1000	Numer artykułu EL10003
Triple R M100 Element filtra	3 µmy absolutne β3 = 1000	Numer artykułu EL10006
Triple R V100M Element filtra	3 µmy absolutne β3 = 1000	Numer artykułu EL999201
Triple R WE100 Element filtra	Nie dotyczy	Numer artykułu EL10013

OPCJE

- MPFILTRI ICM 2.0
- Zestaw połączeniowy SS305/SS306 2 2 x m
- Zestaw połączeniowy SS305/SS306 2 3 x m

EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY

