

# System filtrów Triple R SE100 WH 230V

System filtracji oleju Triple R offline/bocznikowy

Numer(y) artykułu: SE100 WH 10S



- Wyposażony we własną pompę silnikową, do pracy w trybie off-line 24/7/365
- Montaż na zbiornikach lub układach, które nie są pod ciśnieniem lub nie zawierają pompy
- Konstrukcja doskonale nadająca się do montażu na ścianie, ścianie maszyny lub zbiornika
- Dostępne również: Marine/Offshore, Paliwo, ATEX, System smarowania, Czujniki płynów i Zdalne połączenie
- Zaprojektowane i wyprodukowane przez TRIS BV

## OPIS PRODUKTU

Urządzenie SE100 WH zostało zaprojektowane specjalnie do filtrowania oleju hydraulicznego i jest podłączone do systemu jako układ obejściowy. Dzięki samozasysającemu połączeniu silnika z pompą, urządzenie działa całkowicie niezależnie od głównego procesu. System skutecznie usuwa zanieczyszczenia, wilgoć i produkty utleniania (żywicę) – cząstki, których zazwyczaj nie można usunąć standardowymi filtrami. W połączeniu z wkładem filtracyjnym M100 lub D100 możliwe jest osiągnięcie czystości oleju NAS 4 | ISO 15/13/10 lub wyższej.

## DANE TECHNICZNE

|                               |                            |                                       |                                            |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| System typów                  | Offline, montaż na ścianie | Ciecz                                 | Olej hydrauliczny, Paliwo, Olej turbinowy  |
| Dla objętości oleju do        | 750L                       | Wymiary                               | X 38 46                                    |
| Waga                          | 16                         | Materiał obudowy filtra               | aluminium                                  |
| Materiał uszczelnienia        | NBR                        | Wejście / wyjście                     | 12L x 10L                                  |
| Maks. ciśnienie wlotowe       | 0, samozasysające          | Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy | 6                                          |
| Liczba elementów filtrujących | 1                          | Maks. lepkość                         | 180 @ 40C                                  |
| Napięcie                      | 230V                       | Wydajność pompy                       | 2.5                                        |
| Kraj pochodzenia              | Holandia                   | Kod HS                                | 84212980                                   |
| Specyfikacje silnika          | 230V 1 faza 0.18 kW        | W polu                                | Pakiet zawiera pierwszy (zestaw) elementów |

## ZALECANE ELEMENTY FILTRA I OPCJE

NASI EUROPEJSZY PARTNERZY



| Element                       | Filtracja / funkcja         | Artykuł nr.             |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Triple R D100 Element filtra  | 4 µmy absolutne   Ø4 = 1000 | Numer artykułu EL10002  |
| Triple R E100 Element filtra  | 5 µmy absolutne   Ø5 = 1000 | Numer artykułu EL10003  |
| Triple R M100 Element filtra  | 3 µmy absolutne   Ø3 = 1000 | Numer artykułu EL10006  |
| Triple R V100M Element filtra | 3 µmy absolutne   Ø3 = 1000 | Numer artykułu EL999201 |
| Triple R WE100 Element filtra | Nie dotyczy                 | Numer artykułu EL10013  |

#### OPCJE

- Adapter do zbiornika 6 otworów 3/8" x 1/4"
- Adapter lufy 2" 3/8" x 3/8"
- Zestaw połączeniowy SE100/SE200 2 x 2m
- Zestaw połączeniowy SE100/SE200 2 x 3m

### EUROPEJSKA DYSTRYBUCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

#### Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europejski importer i dystrybutor - Inżynieria - Montaż - Wsparcie techniczne  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

#### NASI EUROPEJSCY PARTNERZY

