

Sistema de filtro Triple R BU100WG



Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): BU100WG / TR-19550

- Filtragem de bypass, instalação na pressão existente.
- Instalação em aplicações com pressão máxima de 315 bar.
- Ideal para máquinas de moldagem por injeção, sistemas hidráulicos móveis e agregados.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O BU100WG para purificação de água com glicol é conectado ao sistema como um bypass, utilizando a pressão disponível de até 315 bar. O sistema filtra com eficácia todas as partículas de sujeira, umidade e produtos de oxidação (resinas) que geralmente são impossíveis de remover com filtros convencionais. Ele pode ser combinado com os elementos filtrantes WG100 e DWG100.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Desvio, montagem fixa/na parede	Liquid	Água glicol
Para volumes de óleo até	600L	Dimensões	23 x 32
Peso	6,5	Material da carcaça do filtro	Alumínio (tratado)
Material de vedação	NBR	Entrada/Saída	1/4 "x 3/8"
Máx. pressão de entrada	315	pressão mínima de entrada	10
A válvula de segurança abre em	6	Número de elementos filtrantes	1
Máx. viscosidade	180 a 40°C	Fluxo	2
País de origem	Japan	Código HS	84212980
Na caixa	O pacote inclui o primeiro (conjunto de) elemento(s), suporte de montagem e manômetro		

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS



Element	Filtragem / função	Artigo no.	OPÇÕES
Triple R WG100 elemento de filtro	10 microns absolutos β10 = 1000	número do item EL10012	
Triple R Elemento filtrante DWG100	7 microns absolutos β7 = 1000	número do item EL10017	

Nenhuma opção relacionada encontrada.

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

