

Sistema de filtro Triple R OSCA CS SS 305 1R 230V



Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): HFU 1305 230V / OSCA CS SS 305 1R 10S

- Equipado com bomba própria, para uso off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Instalação em tanques ou sistemas sem pressão
- Design muito adequado para instalação estacionária ou rotação
- Também disponível: Marítimo/Offshore, Combustível, ATEX, Sistema de lubrificação, Sensores de fluido e Conexão remota
- Projetado e produzido pela TRIS BV



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os sistemas de filtragem da série OSCA 305 foram desenvolvidos para purificar, secar e condicionar óleo hidráulico, óleo lubrificante e outros fluidos utilizados em turbinas, compressores e prensas hidráulicas. Este sistema offline possui sua própria combinação de motor e bomba, o que o torna ideal para praticamente todas as aplicações offline. Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ele realiza a manutenção proativa da máquina ou acionamento conectado, protegendo-o contra paradas não programadas. Desempenho: Este sistema remove com eficácia todas as partículas, contaminantes químicos, umidade e produtos de oxidação (resinas) em uma única passagem. Ele elimina a contaminação em fluidos que não são removidos, ou não são removidos com eficácia, por filtros padrão, evitando que seu sistema fique sujo. Em combinação com um elemento filtrante M300 ou D300 H114, é possível atingir um nível de limpeza de NAS 4 | ISO 15/13/10 ou superior. Versatilidade: A série OSCA CS SS está disponível em diversas configurações. Móvel ou estacionário, com aquecedor, refrigerador, conversores de frequência e/ou sistemas de monitoramento de condição [remoto].

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Offline, estacionário ou móvel	Liquid	Óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo de motor, óleo de turbina, outros
Para volumes de óleo até	10000L+ (ISO dependente de VG)	Dimensões	~100 x 61 x 160
Peso	185	Material da carcaça do filtro	aço
Material de vedação	NBR	Entrada/Saída	28L" x 28L"
Máx. pressão de entrada	0, autoescurvante	A válvula de segurança abre em	6
Número de elementos filtrantes	5	Máx. viscosidade	180 a 40°C
Voltagem	230V	Capacidade da bomba	~ 35
País de origem	Nederland	Código HS	84212980 NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS



Especificações do motor	230V 1 fase 0.75 kW	Na caixa	O pacote contém o primeiro (conjunto de) elemento(s)
-------------------------	---------------------	----------	--

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

Element	Filtragem / função	Artigo no.	OPÇÕES
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 microns absolutos β4 = 1000	número do item EL30001	
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 microns absolutos β3 = 1000	número do item EL30004	
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 microns absolutos β5 = 1000	número do item EL30003	
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 microns absolutos β10 = 1000	número do item EL30006	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Configuração de conexão SS305/SS306 2 2 x m - Configuração de conexão SS305/SS306 2 3 x m

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

