Sistema de filtro Triple R OSCA CS SS 305 2R 230V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): HFU 2305 230V / OSCA CS SS 305 2R 1OS

- Equipado com bomba própria, para uso off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Instalação em tanques ou sistemas sem pressão
- Design muito adequado para instalação estacionária ou rotação
- Também disponível: Marítimo/Offshore, Combustível, ATEX, Sistema de lubrificação, Sensores de fluido e Conexão remota
- Projetado e produzido pela TRIS BV

Triple R TRIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os sistemas de filtragem da série OSCA 305 2R foram desenvolvidos para purificar, secar e condicionar óleo hidráulico, óleo lubrificante e outros fluidos utilizados em turbinas, compressores e prensas hidráulicas. Este sistema offline possui sua própria combinação de motor e bomba, tornando-o ideal para praticamente todas as aplicações offline. Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ele realiza a manutenção proativa da máquina ou acionamento conectado, protegendo-o contra paradas não programadas. Desempenho: Em uma única passagem, este sistema remove com eficácia todas as partículas, contaminantes químicos, umidade, produtos de oxidação (resinas) e incrustações. Ele elimina a contaminação em fluidos que não são removidos, ou não são removidos com eficácia, por filtros padrão, evitando que seu sistema fique sujo. Em combinação com um elemento filtrante M300 ou D300 H114, é possível atingir um nível de limpeza de NAS 4 | ISO 15/13/10 ou superior. Versatilidade: A série OSCA CS SS está disponível em diversas configurações. Móvel ou estacionário, com aquecedor, refrigerador, conversores de frequência e/ou sistemas de monitoramento de condição [remoto].

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Offline, estacionário ou móvel	**Liquid**	Óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo de motor, óleo de turbina, outros
Para volumes de óleo até	15.000L+ (ISO dependente de VG)	**Dimensões**	~150 x 61 x 160
Peso	185	**Material da carcaça do filtro**	aço
Material de vedação	NBR	**Entrada/Saída**	28L" x 28L"
Máx. pressão de entrada	0, autoescorvante	**A válvula de segurança abre em**	6
Número de elementos filtrantes	10	**Máx. viscosidade**	180 a 40°C
Voltagem	230V	**Capacidade da bomba**	~ 80

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

País de origem	Nederland	**Código HS**	84212980
Especificações do motor	230V 1 fase 1.1 kW	**Na caixa**	O pacote contém o primeiro (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

Element	Filtragem / função	Artigo no.
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 mícrons absolutos | ß4 = 1000	número do item EL30001
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 mícrons absolutos | ß3 = 1000	número do item EL30004
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 mícrons absolutos | ß5 = 1000	número do item EL30003
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 mícrons absolutos | ß10 = 1000	número do item EL30006

OPÇÕES

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS