

# Sistema de filtro Triple R OSCA CS SS 306 2R 400V



Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): HFU2306 400V / OSCA CS SS 306 2R 30S

- Equipado com bomba própria, para uso off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Instalação em tanques ou sistemas sem pressão
- Design muito adequado para instalação estacionária ou rotação
- Também disponível: Marítimo/Offshore, Combustível, ATEX, Sistema de lubrificação, Sensores de fluido e Conexão remota
- Projetado e produzido pela TRIS BV



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os sistemas de filtragem da série OSCA 306 foram desenvolvidos para purificar, secar e condicionar óleo hidráulico, óleo lubrificante e outros fluidos utilizados em turbinas, compressores e prensas hidráulicas. Este sistema offline possui sua própria combinação de motor e bomba, o que o torna ideal para praticamente todas as aplicações offline. Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ele realiza a manutenção proativa da máquina ou acionamento conectado, protegendo-o contra paradas não programadas. Desempenho: Este sistema remove com eficácia todas as partículas, contaminantes químicos, umidade, produtos de oxidação (resinas) e incrustações em uma única passagem. Ele elimina a contaminação em fluidos que não são removidos, ou não são removidos com eficácia, por filtros padrão, evitando que seu sistema fique sujo. Em combinação com um elemento filtrante M300 ou D300 H80, é possível atingir um nível de limpeza de NAS 4 | ISO 15/13/10 ou superior. Versatilidade: A série OSCA CS SS está disponível em diversas configurações. Móvel ou estacionário, com aquecedor, refrigerador, conversores de frequência e/ou sistemas de monitoramento de condição [remoto].

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                                       |                                |                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema de tipos</b>               | Offline, estacionário ou móvel | <b>Liquid</b>                         | Óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo de motor, óleo de turbina, outros |
| <b>Para volumes de óleo até</b>       | 15000L+ (ISO dependente de VG) | <b>Dimensões</b>                      | ~150 x 61 x 160                                                            |
| <b>Peso</b>                           | 95                             | <b>Material da carcaça do filtro</b>  | aço                                                                        |
| <b>Material de vedação</b>            | NBR                            | <b>Entrada/Saída</b>                  | 28L" x 28L"                                                                |
| <b>Máx. pressão de entrada</b>        | 0, autoescurvante              | <b>A válvula de segurança abre em</b> | 6                                                                          |
| <b>Número de elementos filtrantes</b> | 12                             | <b>Máx. viscosidade</b>               | 180 a 40°C                                                                 |
| <b>Voltagem</b>                       | 400V                           | <b>Capacidade da bomba</b>            | ~ 80                                                                       |

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS



|                         |                    |           |                                                      |
|-------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| País de origem          | Nederland          | Código HS | 84212980                                             |
| Especificações do motor | 400V 3 fase 1.1 kW | Na caixa  | O pacote contém o primeiro (conjunto de) elemento(s) |

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

| Element                              | Filtragem / função                | Artigo no.             | OPÇÕES                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Triple R E300 Elemento filtrante H80 | 5 microns absolutos   ß5 = 1000   | número do item EL30009 |                                                                  |
| Triple R M300 Elemento filtrante H80 | 3 microns absolutos   ß3 = 1000   | número do item EL30025 |                                                                  |
| Triple R X300 Elemento filtrante H80 | 10 microns absolutos   ß10 = 1000 | número do item EL30019 |                                                                  |
|                                      |                                   |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>MPFILTRI ICM 2.0</li></ul> |

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

