Sistema de filtro Triple R OSCA LS 305 1R 230V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): OSCA LS 305 1R 1OS

- Equipado com bomba própria, para uso off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Instalação em tanques ou sistemas sem pressão
- Design muito adequado para instalação estacionária ou rotação
- Bandeja coletora e tanque coletor integrados
- Totalmente automático graças à tecnologia de detecção de carga da TRIS BV
- Também disponível: Marítimo/Offshore, Combustível, ATEX, Sistema de lubrificação, Sensores de fluido e Conexão remota
- Projetado e produzido pela TRIS BV

Triple R TRIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os sistemas de filtragem da série OSCA LS 305 foram desenvolvidos pela TRIS para a purificação, secagem e condicionamento de óleo hidráulico, óleo lubrificante e outros fluidos utilizados em turbinas, compressores e prensas hidráulicas. Este sistema offline possui sua própria combinação de motor e bomba. O sistema é totalmente automático e regula a pressão ideal nos elementos filtrantes; é plug and play. Isso o torna extremamente adequado para praticamente todas as aplicações offline. Foi desenvolvido para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e manterá proativamente a máquina ou o acionamento conectado, protegendo-o contra paradas não programadas. Desempenho: Este sistema remove com eficácia todas as partículas, contaminantes químicos, umidade e produtos de oxidação (resinas) em uma única passagem. Elimina a contaminação em fluidos que não são removidos, ou não são removidos com eficácia, por filtros padrão, causando a sujeira no sistema. Em combinação com um elemento filtrante M300 ou D300 H114, pode-se atingir um nível de limpeza de NAS 4 | ISO 15/13/10 ou superior. Versátil: A série OSCA LS está disponível em várias configurações. Móvel ou estacionária, com aquecedor, resfriador, conversores de frequência e/ou sistemas de monitoramento de condição [remoto].

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Desligado, estacionário	**Liquid**	Óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo de motor, óleo de turbina, outros
Para volumes de óleo até	8000L (ISO dependente de VG)	**Dimensões**	~80x160
Peso	185	**Material da carcaça do filtro**	aço
Material de vedação	NBR	**Entrada/Saída**	28L" x 28L"
Máx. pressão de entrada	0, autoescorvante	**A válvula de segurança abre em**	6
Número de elementos filtrantes	5	**Máx. viscosidade**	180 a 40°C
Voltagem	230V	**Capacidade da bomba**	~ 35

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

País de origem	Nederland	**Código HS**	84212980
Especificações do motor	230V 1 fase 1.1 kW	**Na caixa**	O pacote contém o primeiro (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

Element	Filtragem / função	Artigo no.
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 mícrons absolutos | ß4 = 1000	número do item EL30001
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 mícrons absolutos | ß3 = 1000	número do item EL30004
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 mícrons absolutos | ß5 = 1000	número do item EL30003
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 mícrons absolutos | ß10 = 1000	número do item EL30006

OPÇÕES

- MPFILTRI ICM 2.0
- PARKER Icount PD
- Configuração de conexão SS305/SS306 2 2 x m
- Configuração de conexão SS305/SS306 2 3 x m

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS