

Sistema de filtro Triple R OSCA LS 305 2R 230V



Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): OSCA LS 305 2R 10S

- Equipado com bomba própria, para uso off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Instalação em tanques ou sistemas sem pressão
- Design muito adequado para instalação estacionária ou rotação
- Bandeja coletora e tanque coletor integrados.
- Totalmente automático graças à tecnologia de detecção de carga da TRIS BV
- Também disponível: Marítimo/Offshore, Combustível, ATEX, Sistema de lubrificação, Sensores de fluido e Conexão remota
- Projetado e produzido pela TRIS BV




DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os sistemas de filtragem da série OSCA LS 305 foram desenvolvidos pela TRIS para a purificação, secagem e condicionamento de óleo hidráulico, óleo lubrificante e outros fluidos utilizados em turbinas, compressores e prensas hidráulicas. Este sistema offline possui sua própria combinação de motor e bomba. O sistema é totalmente automático e regula a pressão ideal nos elementos filtrantes; é plug and play. Isso o torna extremamente adequado para praticamente todas as aplicações offline. Foi desenvolvido para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e manterá proativamente a máquina ou o acionamento conectado, protegendo-o contra paradas não programadas. Desempenho: Este sistema remove com eficácia todas as partículas, contaminantes químicos, umidade e produtos de oxidação (resinas) em uma única passagem. Elimina a contaminação em fluidos que não são removidos, ou não são removidos com eficácia, por filtros padrão, causando a sujeira no sistema. Em combinação com um elemento filtrante M300 ou D300 H114, pode-se atingir um nível de limpeza de NAS 4 | ISO 15/13/10 ou superior. Versátil: A série OSCA LS está disponível em várias configurações. Móvel ou estacionária, com aquecedor, resfriador, conversores de frequência e/ou sistemas de monitoramento de condição [remoto].

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Desligado, estacionário	Liquid	Óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo de motor, óleo de turbina, outros
Para volumes de óleo até	15.000L+ (ISO dependente de VG)	Dimensões	~80x160
Peso	258	Material da carcaça do filtro	aço
Material de vedação	NBR	Entrada/Saída	35L" x 28L"
Máx. pressão de entrada	0, autoescurvante	A válvula de segurança abre em	6
Número de elementos filtrantes	12	Máx. viscosidade	460 a 40°C
Voltagem	230V	Capacidade da bomba	~ 80

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS



País de origem	Nederland	Código HS	84212980
Especificações do motor	230V 1 fase 1.1 kW	Na caixa	O pacote contém o primeiro (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

Element	Filtragem / função	Artigo no.	OPÇÕES
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 microns absolutos β4 = 1000	número do item EL30001	
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 microns absolutos β5 = 1000	número do item EL30003	
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 microns absolutos β3 = 1000	número do item EL30004	
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 microns absolutos β10 = 1000	número do item EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

