Sistema de filtro Triple R OSCA SU 102 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): OSCA SU 102 2R 3OS

- Carcaças de filtro de aço inoxidável
- Equipado com bomba própria, para uso off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Instalação em tanques ou sistemas sem pressão
- Também disponível: Marítimo/Offshore, Combustível, ATEX, Sistema de lubrificação, Sensores de fluido e Conexão remota

Triple R TRIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os sistemas de filtragem da série OSCA 103 2R foram desenvolvidos para purificar, secar e condicionar óleo hidráulico, óleo lubrificante e outros fluidos utilizados em turbinas, compressores e prensas hidráulicas. Este sistema offline possui sua própria combinação de motor e bomba, tornando-o ideal para praticamente todas as aplicações offline. Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ele realiza a manutenção proativa da máquina ou acionamento conectado, protegendo-o contra paradas não programadas. Desempenho: Em uma única passagem, este sistema remove com eficácia todas as partículas, contaminantes químicos, umidade, produtos de oxidação (resinas) e incrustações. Ele elimina a contaminação em fluidos que não são removidos, ou não são removidos com eficácia, por filtros padrão, evitando que seu sistema fique sujo. Em combinação com um elemento filtrante M100 ou D100 H114, é possível atingir um nível de limpeza de NAS 4 | ISO 15/13/10 ou superior. Versatilidade: A série OSCA SU está disponível em diversas configurações. Móvel ou estacionário, com aquecedor, refrigerador, conversores de frequência e/ou sistemas de monitoramento de condição [remoto].

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Offline, estacionário ou móvel	**Liquid**	Óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo de motor, óleo de turbina, outros
Para volumes de óleo até	3000L (ISO dependente de VG)	**Dimensões**	~100 x 40 x 100
Peso	~ 85	**Material da carcaça do filtro**	Aço e aço inoxidável
Material de vedação	NBR	**Entrada/Saída**	1 "x 1"
Máx. pressão de entrada	0, autoescorvante	**A válvula de segurança abre em**	5
Número de elementos filtrantes	4	**Máx. viscosidade**	180 a 40°C
Voltagem	400V	**Capacidade da bomba**	~9

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

País de origem	Nederland	**Código HS**	84212980
Especificações do motor	400V 3 fase 0.37 kW	**Na caixa**	O pacote contém o primeiro (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

Element	Filtragem / função	Artigo no.
Triple R D100 elemento de filtro	4 mícrons absolutos | ß4 = 1000	número do item EL10002
Triple R E100 elemento de filtro	5 mícrons absolutos | ß5 = 1000	número do item EL10003
Triple R M100 elemento de filtro	3 mícrons absolutos | ß3 = 1000	número do item EL10006
Triple R V100M elemento de filtro	3 mícrons absolutos | ß3 = 1000	número do item EL999201
Triple R WE100 elemento de filtro	N / D	número do item EL10013

OPÇÕES

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS