

Sistema de filtro Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V



Sistema de filtragem de óleo Triple R offline/bypass

Número(s) do(s) artigo(s): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Carcaças de filtro de aço inoxidável
- Equipado com bomba própria, para uso off-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano
- Instalação em tanques ou sistemas sem pressão
- Versão LS, plug & play, controle automático de pressão/fluxo.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os sistemas de filtragem da série OSCA 103 2R LS foram desenvolvidos para purificar, secar e condicionar óleo hidráulico, óleo lubrificante e outros fluidos utilizados em turbinas, compressores e prensas hidráulicas. Este sistema offline possui sua própria combinação de motor e bomba, tornando-o ideal para praticamente todas as aplicações offline. Projetado para operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ele realiza a manutenção proativa da máquina ou acionamento conectado, protegendo-o contra paradas não programadas. Este OSCA está equipado com o sistema LS projetado pela TRIS, o que significa que opera de forma totalmente plug-and-play. Flutuações de temperatura ou o uso de óleo mais viscoso (com maior valor cSt) não representam nenhum problema. O sistema se adapta automaticamente e sempre garante a pressão de filtragem ideal nos elementos filtrantes. Desempenho: Este sistema remove com eficácia todas as partículas, contaminantes químicos, umidade e produtos de oxidação (resinas) em uma única passagem. Ele elimina a contaminação em fluidos que não são removidos, ou não são removidos com eficácia, por filtros padrão, evitando que seu sistema fique sujo. Em combinação com um elemento filtrante M100 ou D100 H114, é possível atingir uma limpeza de NAS 4 | ISO 15/13/10 ou superior. Versátil: A série OSCA SU está disponível em diversas configurações. Móvel ou estacionária, com aquecedor, resfriador, conversores de frequência e/ou sistemas de monitoramento remoto de condições.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Offline, estacionário ou móvel	Liquid	Óleo hidráulico, óleo lubrificante, óleo de motor, óleo de turbina, outros
Para volumes de óleo até	5000L (ISO dependente de VG)	Dimensões	~100 x 40 x 100
Peso	~ 126.5	Material da carcaça do filtro	Aço e aço inoxidável
Material de vedação	NBR	Entrada/Saída	1 "x 1"
Máx. pressão de entrada	0, autoescorvante	A válvula de segurança abre em	5
Número de elementos filtrantes	6	Máx. viscosidade	180 a 40°C

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS



Voltagem	230V	Capacidade da bomba	~ 16
País de origem	Nederland	Código HS	84212980
Especificações do motor	230V 1 fase 0.37 kW	Na caixa	O pacote contém o primeiro (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS E OPÇÕES DE FILTRO RECOMENDADOS

Element	Filtragem / função	Artigo no.	OPÇÕES
Triple R D100 elemento de filtro	4 microns absolutos β4 = 1000	número do item EL10002	
Triple R E100 elemento de filtro	5 microns absolutos β5 = 1000	número do item EL10003	
Triple R M100 elemento de filtro	3 microns absolutos β3 = 1000	número do item EL10006	
Triple R V100M elemento de filtro	3 microns absolutos β3 = 1000	número do item EL999201	
Triple R WE100 elemento de filtro	N / D	número do item EL10013	

- MPFILTRI ICM 2.0
- Configuração de conexão SS305/SS306 2 2 x m
- Configuração de conexão SS305/SS306 2 3 x m

DISTRIBUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA EUROPA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador e distribuidor europeu - Engenharia - Montagem - Suporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOSSOS PARCEIROS EUROPEUS

