

Sistem de filtrare Triple R BU100WG



Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): BU100WG / TR-19550

- Filtrare bypass, instalare la presiunea existentă.
- Instalare pe aplicații cu o presiune maximă de 315 bar.
- Ideal pentru mașini de turnare prin injecție, sisteme hidraulice mobile și agregate.



DESCRIEREA PRODUSULUI

Filtrul BU100WG pentru purificarea apei cu glicol este conectat la sistem ca bypass, utilizând presiunea disponibilă de până la 315 bar. Sistemul filtrează eficient toate particulele de murdărie, umezeala și produsele de oxidare (rășini) care sunt de obicei imposibil de îndepărtat cu filtrele standard. Poate fi combinat cu elementele filtrante WG100 și DWG100.

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de tipărire	Bypass, montare staționară / pe perete	Lichid	Apă glicol
Pentru volume de petrol de până la	600L	Dimensiuni	23 x 32
Greutate	6,5	Materialul carcasei filtrului	Aluminiu (tratată)
Material de etanșare	NBR	Intrare / ieșire	1/4 "x 3/8"
Max. presiunea de intrare	315	Min. presiunea de intrare	10
Supapa de siguranță se deschide la	6	Numărul de elemente filtrante	1
Max. vâscozitate	180 la 40°C	Debit	2
Tara de origine	Japan	Codul HS	84212980
In cutie	Pachetul include primul (set de) element(e), suportul de montare și manometrul		

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI



Element	Filtrare / funcție	Articolul nr.
Triple R WG100 Element de filtrare	10 µmi absoluti β10 = 1000	articol EL10012
Triple R Element filtrant DWG100	7 µmi absoluti β7 = 1000	articol EL10017

OPȚIUNI

Nu au fost găsite opțiuni legate.

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

