Sistem de filtrare Triple R BU300WG

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): BU300WG / TR-19700

- Filtrare bypass, instalare la presiunea existentă.
- Instalare pe aplicații cu o presiune maximă de 315 bar.
- Pentru curățarea apei cu glicol.

Triple R TRIS

DESCRIEREA PRODUSULUI

Filtrul BU300WG pentru purificarea apei cu glicol este conectat la sistem ca bypass, utilizând presiunea disponibilă de până la 315 bar. Sistemul filtrează eficient toate particulele de murdărie, umezeala și produsele de oxidare (rășini) care sunt de obicei imposibil de îndepărtat cu filtrele standard. Poate fi combinat cu elementele filtrante WG100 și DWG100.

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de tipărire	Bypass, montare staționară / pe perete	**Lichid**	Apă glicol
Pentru volume de petrol de până la	1800L	**Dimensiuni**	X x 23.5 23.5 76.5
Greutate	12	**Materialul carcasei filtrului**	Oțel inoxidabil
Material de etanșare	NBR	**Intrare / ieșire**	RC1/2” x RC1/2”
Max. presiunea de intrare	315	**Min. presiunea de intrare**	10
Supapa de siguranță se deschide la	5	**Numărul de elemente filtrante**	3
Max. viscozitate	180 la 40°C	**Debit**	6
Tara de origine	Japan	**Codul HS**	84212980
In cutie	Pachetul conține primul (set de) element(e) și manometru		

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Element	Filtrare / funcție	Articolul nr.
Triple R WG100 Element de filtrare	10 µmi absoluti | ß10 = 1000	articol EL10012
Triple R Element filtrant DWG100	7 µmi absoluti | ß7 = 1000	articol EL10017

OPȚIUNI

- Clemă în V SU102/ 103

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic

Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109

info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI