

# Sistem de filtrare Triple R OSCA CS SS 305 2R 230V



Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): HFU 2305 230V / OSCA CS SS 305 2R  
10S

- Echipat cu pompă proprie, pentru utilizare offline 24/7/365
- Instalare pe rezervoare sau sisteme fără presiune
- Design foarte potrivit pentru instalare staționară sau rotativă
- De asemenea, disponibile: Marină/Offshore, Combustibil, ATEX, Sistem de lubrifiere, Senzori de fluide și Conexiune la distanță
- Proiectat și produs de TRIS BV



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Sistemele de filtrare din seria OSCA 305 2R au fost dezvoltate pentru purificarea, uscarea și condiționarea uleiului hidraulic, a uleiului de ungere și a altor fluide utilizate în turbine, compresoare și prese hidraulice. Acest sistem offline dispune de propria combinație motor-pompă, fiind ideal pentru aproape toate aplicațiile offline. Este conceput pentru funcționare 24/7/365 și va întreține proactiv mașina sau acționarea conectată și o va proteja de perioadele de nefuncționare. Performanță: Într-o singură trecere, acest sistem elimină eficient toate particulele, contaminanții chimici, umiditatea și produsele de oxidare (rășinile) și murdăria. Elimină contaminarea din fluide care nu sunt îndepărtate sau nu sunt îndepărtate eficient de filtrele standard, ceea ce duce la murdărirea sistemului dumneavoastră. În combinație cu un element filtrant M300 sau D300 H114, se poate obține un nivel de curățenie de NAS 4 | ISO 15/13/10 sau mai bun. Versatil: Seria OSCA CS SS este disponibilă în diverse configurații. Mobilă sau staționară, cu încălzitor, răcitor, convertoare de frecvență și/sau sisteme de monitorizare a stării [la distanță].

## SPECIFICATII TEHNICE

|                                           |                                |                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistem de tipărire</b>                 | Offline, staționar sau mobil   | <b>Lichid</b>                             | Ulei hidraulic, Ulei lubrifiant, Ulei de motor, Ulei de turbină, Altele |
| <b>Pentru volume de petrol de până la</b> | 15.000L+ (ISO dependent de VG) | <b>Dimensiuni</b>                         | ~150 x 61 x 160                                                         |
| <b>Greutate</b>                           | 185                            | <b>Materialul carcasei filtrului</b>      | Oțel                                                                    |
| <b>Material de etanșare</b>               | NBR                            | <b>Intrare / ieșire</b>                   | 28L" x 28L"                                                             |
| <b>Max. presiunea de intrare</b>          | 0, autoamorsare                | <b>Supapa de siguranță se deschide la</b> | 6                                                                       |
| <b>Numărul de elemente filtrante</b>      | 10                             | <b>Max. viscozitate</b>                   | 180 la 40°C                                                             |
| <b>Voltaaj</b>                            | 230V                           | <b>Capacitatea pompei</b>                 | ~ 80                                                                    |
| <b>Tara de origine</b>                    | Țările de Jos                  | <b>Codul HS</b>                           | 84212980                                                                |

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI



|                          |                       |          |                                             |
|--------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|
| Specificațiile motorului | 230V Monofazat 1.1 kW | In cutie | Pachetul conține primul (set de) element(e) |
|--------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

| Element                             | Filtrare / funcție           | Articolul nr.   | OPȚIUNI            |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Triple R D300 Element filtrant H114 | 4 µmi absoluti   β4 = 1000   | articol EL30001 |                    |
| Triple R M300 Element filtrant H114 | 3 µmi absoluti   β3 = 1000   | articol EL30004 |                    |
| Triple R E300 Element filtrant H114 | 5 µmi absoluti   β5 = 1000   | articol EL30003 |                    |
| Triple R X300 Element filtrant H114 | 10 µmi absoluti   β10 = 1000 | articol EL30006 |                    |
|                                     |                              |                 | • MPFILTRI ICM 2.0 |

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

