Sistem de filtrare Triple R OSCA CS SS 306 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): HFU2306 400V / OSCA CS SS 306 2R 3OS

- Echipat cu pompă proprie, pentru utilizare offline 24/7/365
- Instalare pe rezervoare sau sisteme fără presiune
- Design foarte potrivit pentru instalare staționară sau rotativă
- De asemenea, disponibile: Marină/Offshore, Combustibil, ATEX, Sistem de lubrifiere, Senzori de fluide și Conexiune la distanță
- Proiectat și produs de TRIS BV

Triple R TRIS

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sistemele de filtrare din seria OSCA 306 au fost dezvoltate pentru purificarea, uscarea și condiționarea uleiului hidraulic, a uleiului de ungere și a altor fluide utilizate în turbine, compresoare și prese hidraulice. Acest sistem offline dispune de propria combinație motor-pompă. Acest lucru îl face ideal pentru aproape toate aplicațiile offline. Este conceput pentru funcționare 24/7/365 și va întreține proactiv mașina sau acționarea conectată și o va proteja de perioadele de nefuncționare. Performanță: Într-o singură trecere, acest sistem elimină eficient toate particulele, contaminanții chimici, umiditatea și produsele de oxidare (rășinile) și murdăria. Elimină contaminarea din fluide care nu sunt îndepărtate sau nu sunt îndepărtate eficient de filtrele standard, ceea ce duce la murdărirea sistemului dumneavoastră. În combinație cu un element filtrant M300 sau D300 H80, se poate obține un nivel de curățenie de NAS 4 | ISO 15/13/10 sau mai bun. Versatil: Seria OSCA CS SS este disponibilă în diverse configurații. Mobilă sau staționară, cu încălzitor, răcitor, convertoare de frecvență și/sau sisteme de monitorizare a stării [la distanță].

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de tipărire	Offline, staționar sau mobil	**Lichid**	Ulei hidraulic, Ulei lubrifiant, Ulei de motor, Ulei de turbină, Altele
Pentru volume de petrol de până la	15000L+ (ISO dependent de VG)	**Dimensiuni**	~150 x 61 x 160
Greutate	95	**Materialul carcasei filtrului**	Oțel
Material de etanșare	NBR	**Intrare / ieșire**	28L" x 28L"
Max. presiunea de intrare	0, autoamorsare	**Supapa de siguranță se deschide la**	6
Numărul de elemente filtrante	12	**Max. viscozitate**	180 la 40°C
Voltaj	400V	**Capacitatea pompei**	~ 80
Tara de origine	Țările de Jos	**Codul HS**	84212980

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Specificațiile pot fi modificate. Informații actuale: oilcleaner.eu.

Specificațiile motorului	400V Monofazat 1.1 kW	**In cutie**	Pachetul conține primul (set de) element(e)

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

Element	Filtrare / funcție	Articolul nr.
Triple R E300 Element filtrant H80	5 µmi absoluti | ß5 = 1000	articol EL30009
Triple R M300 Element filtrant H80	3 µmi absoluti | ß3 = 1000	articol EL30025
Triple R X300 Element filtrant H80	10 µmi absoluti | ß10 = 1000	articol EL30019

OPŢIUNI

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI