

Sistem de filtrare Triple R OSCA LS 306 2R 400V



Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): OSCA LS 306 2R 30S

- Echipat cu pompă proprie, pentru utilizare offline 24/7/365
- Instalare pe rezervoare sau sisteme fără presiune
- Design foarte potrivit pentru instalare staționară sau rotativă
- Tavă de picurare și rezervor de colectare integrate
- Complet automat datorită tehnologiei de detectare a sarcinii de la TRIS BV
- De asemenea, disponibile: Marină/Offshore, Combustibil, ATEX, Sistem de lubrifiere, Senzori de fluide și Conexiune la distanță
- Proiectat și produs de TRIS BV



DESCRIEREA PRODUSULUI

Sistemele de filtrare din seria OSCA LS 306 au fost dezvoltate de TRIS pentru purificarea, uscarea și condiționarea uleiului hidraulic, a uleiului de ungere și a altor fluide utilizate în turbine, compresoare și prese hidraulice. Acest sistem offline dispune de propria combinație motor-pompă. Sistemul este complet automat și reglează presiunea optimă în elementele filtrante; este plug and play. Acest lucru îl face extrem de potrivit pentru aproape toate aplicațiile offline. A fost dezvoltat pentru funcționare 24/7/365 și va întreține proactiv mașina sau acționarea conectată și o va proteja de perioadele de nefuncționare. Performanță: Acest sistem elimină eficient toate particulele, contaminanții chimici, umiditatea și produsele de oxidare (rășinile) într-o singură trecere. Elimină contaminarea din fluide care nu sunt îndepărtate sau nu sunt îndepărtate eficient de filtrele standard, ceea ce duce la murdărirea sistemului. În combinație cu un element filtrant M300 sau D300 H80, se poate obține un nivel de curățenie de NAS 4 | ISO 15/13/10 sau mai bun. Versatil: Seria OSCA LS este disponibilă în diverse configurații. Mobile sau staționare, cu încălzitor, răcitor, convertizoare de frecvență și/sau sisteme de monitorizare a stării [la distanță].

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de tipărire	Offline, staționar	Lichid	Ulei hidraulic, Ulei lubrifiant, Ulei de motor, Ulei de turbină, Altele
Pentru volume de petrol de până la	15.000L+ (ISO dependent de VG)	Dimensiuni	~80x160
Greutate	258	Materialul carcasei filtrului	Oțel
Material de etanșare	NBR	Intrare / ieșire	35L" x 28L"
Max. presiunea de intrare	0, autoamorsare	Supapa de siguranță se deschide la	6
Numărul de elemente filtrante	12	Max. viscozitate	460 la 40°C
Voltaj	400V	Capacitatea pompei	~ 80
Tara de origine	Țările de Jos	Codul HS	84212980 PARTENERII NOȘTRI EUROPENI



Specificațiile motorului	400V Monofazat 1.1 kW	In cutie	Pachetul conține primul (set de) element(e)
--------------------------	-----------------------	----------	---

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

Element	Filtrare / funcție	Articolul nr.	OPȚIUNI
Triple R E300 Element filtrant H80	5 µmi absoluti β5 = 1000	articol EL30009	
Triple R M300 Element filtrant H80	3 µmi absoluti β3 = 1000	articol EL30025	
Triple R X300 Element filtrant H80	10 µmi absoluti β10 = 1000	articol EL30019	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

